

<p>Gruppo di continuità APC SAI Easy UPS SRV de APC, RM 3000 VA, 230 V (SINGU SRV3KRI</p>	
--	--

Codice	CK297687
EAN	0731304341734
Marca	APC
Part number	SRV3KRI
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	31.22
Volume (cm ³)	109069.45

APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230VUPS online di alta qualità a doppia conversione progettati per le esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabili Include: cavo RS-232 di segnalazione UPS di base, CD con software, staffe di montaggio su rack, cavo USB, manuale utente

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	2.400 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Rack
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
USCITA	
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Spine elettriche connettabili	7
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	Integrato
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	2 ms
Potenza erogata Watt	2400 WATT
Potenza Erogata Va	3000 Va
Efficienza a pieno carico	92,1 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Valutazione efficienza energetica	600 Joules
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	2 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V

Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	63,2 cm
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,7 cm
Peso	27,6 kg
Altezza rack	2 U
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	50 dB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	12,7 Min
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	4,4 Min
Tensione nominale	230 V
Capacità	473 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 Ore
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	Si
Cavo Alimentazione	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	

Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si