ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC SAI Easy UPS SRV de APC, RM 3000 VA, 230 V (SIN GU SRV3KRI	
Codice	CK297687
EAN	0731304341734
Marca	APC
Part number	SRV3KRI
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	31.22
Volume (cm³)	109069.45

APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230VUPS online di alta qualità a doppia conversione progettati per le esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabiliInclude: cavo RS-232 di segnalazione UPS di base, CD con software, staffe di montaggio su rack, cavo USB, manuale utente

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	2.400 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	2 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	50 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,7 cm
Peso	27,6 kg
Profondità	63,2 cm
Altezza rack	2 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	2400 WATT
Potenza Erogata Va	3000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %

Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	92,1 %
Valutazione efficienza energetica	600 Joules
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettibili	7
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Tonalità colore	Scuro
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	230 V
Capacità	473 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 Ore
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	4,4 Min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	12,7 Min

SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico