

**Telecamera ip esterno NO AXIS  
 02371-001**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK297925      |
| EAN                       | 7331021076549 |
| Marca                     | AXIS          |
| Part number               | 02371-001     |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 1.095         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 5528.25       |

**AXIS M3215-LVE Dome Camera**

Sorveglianza affidabile con deep learning a 2 MP

Questa cupola focale fissa economica mette a disposizione Lightfinder, Forensic WDR e OptimizedIR ed assicura un'eccellente qualità di immagine in qualsiasi condizione di luminosità.

Costruita su ARTPEC-8, include un'unità di elaborazione deep learning che consente analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Inoltre, fornisce metadati utili che facilitano funzioni di ricerca forense

veloci, semplici ed efficienti. E AXIS Object Analytics offre il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, tutto in base alle esigenze specifiche. Grazie alla connettività audio e I/O è possibile integrare ad esempio un microfono, per ampliare il valore del sistema. Inoltre, funzionalità di sicurezza informatica integrate salvaguardano il sistema.

- > Qualità di immagine eccellente a 2 MP
- > Lightfinder, Forensic WDR, OptimizedIR
- > Analisi con deep learning
- > Connettività audio e I/O

> Funzioni di sicurezza informatica integrat

## SPECIFICHE

|            |            |
|------------|------------|
| Tipo       | telecamera |
| Adatto a   | esterno    |
| Marca      | AXIS       |
| Tecnologia | ip         |

## DIMENSIONI

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 102 mm |
| Larghezza  | 149 mm |
| Peso       | 783 gr |
| Profondità | 149 mm |

## FEATURES

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Angolo                | 0  |
| Numero Antenne        | 0  |
| Rilevazione Movimento | No |

## CONTENUTO CONFEZIONE

|                  |    |
|------------------|----|
| Cavi             | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto         | No |

## HARDWARE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Power Supply Type         | PoE    |
| Protocollo Qos            | Si     |
| Temperatura di lavoro min | -40 °C |
| Temperatura di lavoro max | 50 °C  |
| Alimentazione             | 10 V   |
| Protocollo IPv4/v6        | Si     |
| Protocollo Http           | Si     |
| Protocollo Https          | Si     |
| capacità memoria RAM      | 1024   |
| capacità memoria Flash    | 8192   |

## CONNESSIONI

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero USB Port | 0 |
|-----------------|---|

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Wireless Lan                    | No                      |
| Numero interfacce rete          | 1                       |
| Tipologia interfaccia di rete   | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce management    | 1                       |
| <b>GENERALE</b>                 |                         |
| Colore primario                 | Bianco                  |
| Microfono incorporato           | No                      |
| Day&Night                       | Si                      |
| Tipologia apparato              | Telecamera              |
| Tecnologia                      | IP                      |
| Movimento                       | No                      |
| Luogo utilizzo prevalente       | Esterno                 |
| Resistenza all'acqua            | Si                      |
| Forma                           | Dome                    |
| Uso Notturno                    | Si                      |
| <b>IMMAGINE</b>                 |                         |
| Sensore                         | 1/2.9 "                 |
| Rapporto focale                 | 2 F                     |
| Illuminazione minima            | 0,14 lux                |
| Durata otturazione 1/           | 37000 sec               |
| Formato video digitale          | H.264 - H.265           |
| Risoluzione orizzontale massima | 1920 px                 |
| Risoluzione verticale massima   | 1080 px                 |
| Velocità di riproduzione        | 30 fps                  |
| Formato foto digitale           | JPEG                    |