


<p>Switch ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE OS2360-24-IT Fixed GigE 1RU chassis, WebSmart+, 24 OS2360-24-IT</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK298373</p>
<p>EAN</p>	
<p>Marca</p>	<p>ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE</p>
<p>Part number</p>	<p>OS2360-24-IT</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>4.79</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>20475</p>
<p>OS2360-24-IT Fixed GigE 1RU chassis, WebSmart+, 24 RJ-45 10/100/1G BaseT, 2 SFP (1G) uplink ports, 2 SFP(+) as 1G uplinks or 10G stacking ports. Internal AC supply, Italy power cord. Fan-less.</p>	



SPECIFICHE	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Layer 2+
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	1
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	740 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Altre caratteristiche tecniche	Fixed GigE 1RU chassis, WebSmart+, 24 RJ-45 10/100/1G BaseT, 2 SFP (1G) uplink ports, 2 SFP(+) as 1G uplinks or 10G stacking ports. Internal AC supply, Italy power cord. Fan-less.
Nr. slot	24

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1

Profondità	300 mm
Altezza	50 mm
Peso	3390 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	13 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000, SFP 1GbE
Porta Console	No
SOLUZIONI	
UCC	Si