


<p><b>Switch ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE OS2360-48-IT Fixed GigE 1RU chassis, WebSmart+, 48 OS2360-48-IT</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK298374</p>
<p>EAN</p>	
<p>Marca</p>	<p>ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE</p>
<p>Part number</p>	<p>OS2360-48-IT</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>4.91</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>20475</p>
<p>OS2360-48-IT</p> <p>Fixed GigE 1RU chassis, WebSmart+, 48 RJ-45 10/100/1G BaseT, 4 SFP (1G) uplink ports, 2 (SFP+) as 1G uplinks or 10G stacking ports. Internal AC supply, Italy power cord.</p>	



SPECIFICHE	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Numero porte LAN	48 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Layer 2+
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	48
Vlan supportate	1
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	740 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Altre caratteristiche tecniche	Fixed GigE 1RU chassis, WebSmart+, 48 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 4 SFP (1G) uplink ports, 2 (SFP+) as 1G uplinks or 10G stacking ports. Internal AC supply (370W PoE budget), EU power cord.

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	300 mm
Altezza	50 mm

Peso	3390 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	13 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	48 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000, SFP 1GbE
Porta Console	No
<b>SOLUZIONI</b>	
UCC	Si