


|  |  |
|--|--|
| Switch TP-LINK TL-SG2016P  |  |
| Codice   | CK300905   |
| EAN  | 4897098689493  |
| Marca  | TP-LINK  |
| Part number  | TL-SG2016P   |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 1.996  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 6655.5   |
| <p>Porte Full Gigabit - Switch desktop 16 porte Gigabit, di cui 8 PoE+, per connessioni cablate ad alta velocità.</p> <p>Power Budget 120 W - 8x Porte PoE+ 802.3at/af-compliant possono fornire alimentazione totale fino a 120 W.</p> <p>Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN e Switch JetStream by Omada.</p> <p>App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.</p> <p>Massima Sicurezza - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, ecc.</p> |  |

Ottimizzazione video/voce - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.

## SPECIFICHE

|                  |         |
|------------------|---------|
| Marca            | TP-LINK |
| Numero porte LAN | 16 n    |

## ALIMENTAZIONE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Power Supply            | DC     |
| Alimentatore incluso    | Si     |
| Consumo energetico      | 79,2 W |
| Alimentazione ridondata | No     |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Power over Ethernet (PoE)  | Si       |
| Nr. porte PoE              | 8        |
| Quality Of Service (QoS)   | No       |
| Supporto Routing (Layer 3) | No       |
| Vlan supportate            | 4094     |
| PoE Budget                 | 120 W    |
| Gestione                   | Layer 2+ |
| Industriale                | No       |
| Stackable                  | No       |
| Standard PoE supportati    | 30W      |

## CARATTERISTICHE FISICHE

|                |        |
|----------------|--------|
| Altezza        | 26 mm  |
| Larghezza      | 209 mm |
| Peso           | 0 gr   |
| Profondità     | 126 mm |
| Rack-Mountable | No     |
| Nr. unità rack | 0      |

## CONNETTIVITÀ

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Porta Console                         | No   |
| Nr. porte LAN                         | 16 N |
| Altre informazioni sulla connettività |      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | 16× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Ports 18 Support 802.3at/af PoE+) |
| Nr. porte Uplink             | 0  |
| Tipo e velocità porte LAN    | RJ-45 10/100/1000  |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A  |