ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Nas senza hard disk integrato QNAP QNAP NAS SMB TS-1264U-RP-8G	
Codice	CK300906
EAN	4711103082416
Marca	QNAP
Part number	8387192
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.075
Volume (cm³)	89868.8

TS-1264U-RP
NAS per montaggio su rack Intel® quad-core con due porte 2,5GbE ed espandibilità PCIe per la trasmissione ad alta velocità ed applicazioni di virtualizzazione

Gestito da un processore quad-core Intel® Celeron® N5095 (fino a 2,9GHz), il TS-1264U-RP offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. L uscita 4K HDMI integrata consente la visualizzazione di multimedia e macchine virtuali. Grazie a uno slot PCIe Gen 3, il TS-1264U-RP offre la possibilità di estendere in modo flessibile le funzionalità del NAS, e di installare diverse schede: una scheda 10GbE/5GbE, scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI. Il TS-1264U-RP supporta inoltre la crittografia AES 256-bit per garantire la riservatezza dei dati aziendali sensibili senza incidere sulle prestazioni del sistema. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, il TS-1264U-RP offre anche l alimentazione ridondata.

Connettività 2,5GbE
Impostando un trunking di porta con le due porte 2,5GbE (2,5G/1G/100M) integrate è possibile

ottenere velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

Espandibilità PCIe
Installare una scheda PCIe Gen3 x2 per espandere le funzionalità principali del TS-1264U-RP, inclusa una scheda di rete Multi-Gig 10GbE/5GbE/2,5GbE, una scheda QM2 o una scheda USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).

Snapshot
Proteggi i tuoi file e dati dall'eliminazione accidentale e dagli attacchi di malware con snapshot che registrano completamente lo stato ed i dati del sistema.

Ambiente virtualizzato senza licenza
Consente di eseguire l hosting di più applicazioni in container per eseguire un ampia gamma di applicazioni e servizi.

Auto-Tiering dei dischi
La tecnologia di tiering automatica Qtier e la cache SSD consentono l'ottimizzazione costante dell'archiviazione.

Espansione flessibile
Aumentare la capacità di archiviazione per adattarlo alle richieste di crescita dei dati collegando le unità di espansione QNAP.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Intel
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Memoria Flash	4000 MB
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	IPv4/IPv6
Sistema Operativo	QNAP QTS
Numero massimo utenti CIFS	1500
Numero massimo utenti FTP	1024
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	300 W

Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	88,7 mm
Colore Chassis	Nero
Led	HDD 1-12, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482,2 mm
Peso	14090 gr
Profondità massima	423,8 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Power cord X2 Ethernet cable X1
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x48 Flat head screw (for 2.5" HDD) x36
Manuali	.
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	x2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)
Numero porte USB	4
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	

Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	Hot Swap SATA III
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si