



Codice	CK301251
EAN	8057284627159
Marca	VULTECH
Part number	UPS800VA-LITE
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.448
Volume (cm ³)	9930.2

UPS800VA-LITE Il gruppo di continuità VulTech® UPS800VA-LITE protegge le periferiche dagli sbalzi di corrente causati da fulmini o altri particolari agenti atmosferici. È dotato di 2 prese elettriche Bipasso 10-16A/Schuko nella parte posteriore in modo da poter collegare PC, monitor o altre periferiche importanti, evitando l'uso di ulteriori cavi per il funzionamento del prodotto. Dotato di funzione Overload la quale permette il controllo intelligente della tensione e la gestione del sovraccarico.

Prodotto provvisto di certificati CE e RoHS da normativa CEE

Contenuto della confezione:
 - Gruppo di continuità VulTech UPS800VA-LITE
 - Manuale d'istruzioni

--

SPECIFICHE	
Marca	VULTECH

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Videosorveglianza , Switch - Router - Storage
AVR	Si
Adatto per utilizzo	Domestico
Formato	Desktop / Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Pannello di controllo	no
Allarme	beep sonoro
USCITA	
Tipologie spine	Schuko/Italiana
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Spine elettriche connettabili	1
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	440 W
Potenza Erogata Va	800 Va
Efficienza a pieno carico	0 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz

Distorsione tensione di uscita (meno del)	10 %
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	12 W
Tensione di alimentazione	220 V
Tipo pannello di controllo LCD	no
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	145 V
Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connettori in ingresso	0
Tipologia connettori in ingresso	0
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	31 cm
Altezza	14 cm
Larghezza	9,5 cm
Peso	4,1 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	10 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	-10/ +40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	80 %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	SMDS
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	15 min

Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2 min
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 h
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	Si
Software incluso	No
Altro	MANUALE
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No
Data Center	No
Mondo Educational	Si
Videosorveglianza	Si
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	No
Slot per scheda di rete	No