


<p>Fotocamera reflex 24,7 1 3 in CANON EOS 2000D EF-S 18-55 MM IS, con stabilizzatore 2728C003</p>	
---	--

Codice	CK302930
EAN	4549292111859
Marca	CANON
Part number	2728C003
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.48
Volume (cm ³)	5082

EOS 2000D EF-S 18-55 MM IS

Facile e intuitiva, la prima reflex per creare e condividere ricordi con uno splendido sfondo sfocato.

Passa a una reflex per raccontare le tue storie in modo unico: crea foto di qualità reflex ricche di dettagli e filmati Full HD cinematografici in tutta semplicità e anche in condizioni di scarsa illuminazione, con EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite le tecnologie Wi-Fi* e NFC** e l'app Canon Camera Connect.

Foto straordinarie e filmati cinematografici: passa a un sensore da 24.1 megapixel che dispone di una superficie fino a 19 volte maggiore rispetto a quella di molti smartphone per catturare storie con uno splendido sfondo sfocato, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Creatività alla portata di tutti: esegui scatti guidati in Live View grazie alla modalità creativa automatica e aggiungi finiture uniche con i filtri creativi. Con Scena Smart Auto ti basta inquadrare e scattare per ottenere risultati eccellenti

Rivivi i tuoi momenti di ogni giorno con EOS 2000D: trasforma i momenti più spontanei in filmati Full HD creativi oppure utilizza la modalità Video Snapshot per catturare i momenti più importanti della tua giornata.

Condivisione immediata dei contenuti, scatto remoto: trasferisci istantaneamente le tue storie sul dispositivo smart per condividerle facilmente sui social media o eseguire il backup sul servizio cloud irista, ed esegui scatti in remoto tramite le tecnologie Wi-Fi* e NFC** e l'app Canon Camera Connect.

SPECIFICHE

Colore	1
Risoluzione	24,7 Megapixel
Marca	CANON
Display	3 in

GENERALE

Colore primario	Nero
Sistema di Rimozione Polvere	No
Teconologia di Rimozione	Pulizia manuale e acquisizione dei dati sull'eliminazione della polvere
Obiettivi inclusi	1
Tipo di attacco	Canon EF / EF-S

SENSORE

Tipo di Sensore	CMOS
Dimensioni Sensore	APS-C (formato ridotto) mm
Fattore di Moltiplicazione (x)	1,6 x
Formato Immagini	3:2
Megapixel	24,7

MESSA A FUOCO

Sistema di Messa a Fuoco	Tramite mirino ottico: registrazione dell'immagine secondaria TTL, sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore AF dedicato / Tramite Live View su schermo LCD: AF a rilevamento del contrasto
Punti di Messa a Fuoco	Tramite mirino ottico:AF su 9 punti (f/5.6 di tipo a croce, al centro)
Gamma di misurazione	Tramite mirino ottico:EV 1-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa) / Tramite Live View su schermo LCD:EV 0-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)
SENSIBILITÀ	
Impostazioni ISO	AUTO (100-6400), 100-6400 (con incrementi di 1 stop) ISO estendibili fino a H: 12800 1 / Durante le riprese video: Auto (100-6400), 100-6400 (con incrementi di stop completi)
ESPOSIZIONE	
Tecnologia di Lettura	TTL
Misurazione Multiarea	Si
Misurazione Centrale Ponderata	Si
Misurazione Spot	Si
Selezione Scena	Scena Smart Auto, Senza flash, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Primi piani, Sport, Food, Ritratto notturno, Video, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale,
Gamma di misurazione	Tramite mirino ottico:EV 1-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)/ Tramite Live View su schermo LCD:EV 0-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)
Compensazione Esposizione	+/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB) / AEB 3 scatti +/-2 EV in incrementi di 1/2 o 1/3 stop
Bracketing esposizione	Si
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Tecnologia di Lettura	

	Automatico con sensore immagine
Modalità Manuali	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato (circa tra 2000 K e 10000 K).Compensazione bilanciamento del bianco:Blu/Ambra +/-9Magenta/Verde +/-9.
Regolazione Temperatura Colore	No
Bracketing bilanciamento del bianco	+/-3 livelli in incrementi singoli3 immagini per scattoViraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili
STABILIZZATORE	
Stabilizzatore	Si
DISPLAY	
Live View	Si
Tipo di Display	LCD Orientabile
Dimensioni	3 "
Risoluzione	920
MIRINO	
Mirino	Pentasp specchio
Campo Visivo Inquadrato (%)	95 %
Regolazione diottrica	Da -2,5 a +0,5 m-1 (diottrie)
Schermo di Messa a Fuoco	Nessuno
OTTURATORE	
Teconologia	Otturatore con piano focale a controllo elettronico e prima tendina elettronica
Velocità Minima	30 sec
Velocità Massima	1/4000 sec
Modalità B (bulb)	Si
SCATTO	
Modalità di Scatto	Scena Smart Auto, Senza flash, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Primi piani, Sport, Food, Ritratto notturno, Video, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale

Scatto Continuo	Si
Autoscatto	Si
Scatto Intervallato	Si
FLASH	
Tipo di Flash	Pop-Up
Modalità Flash	Automatico, Flash manuale disattivato/attivato
Compensazione del Flash	+/- 2EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop
Distanze di Impiego	N/D
MEMORIA	
Tipo di Memoria Primaria	Secure Digital (SD)
Tipo di Memoria Secondaria	Secure Digital (SD)
REGISTRAZIONE	
Risoluzione Immagine Foto	RAW + JPEG grandi
Risoluzione Immagine Video	MOV (Video: inter frame H.264 (IPB); Audio: PCM lineare, livello di registrazione regolabile manualmente dall'utente)
Formati Registrazione Foto	JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.30)/sistema Design rule for Camera File (2.0),RAW: RAW (RAW Canon seconda edizione a 14 bit),compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Riproduzione HD	Si
CONNESSIONI	
Connessione USB	USB 3.0 Super-Speed (C)
Connessione HDMI	Type C (Mini)
Uscita AV	Si
Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wi-Fi	Si
Connessione NFC	Si
ALTRE CARATTERISTICHE	
Adattabilità Treppiedi Standard	Si

GPS	Si
ALIMENTAZIONE	
Tipo di Batteria	LP-E10
Autonomia Indicativa	Circa 500 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%)11Circa 410 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) h
LA CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	EOS 2000D, ottica EF-S 18-55 MM IS, batteria, caricabatteria, cavo di alimentazione, tracolla, guida introduttiva
PESI E MISURE	
Larghezza	129 cm
Altezza	101,3 cm
Profondità	77,6 cm
Peso (Con Accessori)	475 gr
Tipo di Stabilizzatore	Stabilizzatore ottico d'immagine su obiettivi compatibili