

<p><b>telecamera digitale esterno no AXIS</b>  <b>02811-001</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK303034</p>
<p>EAN</p>	<p>7331021084377</p>
<p>Marca</p>	<p>AXIS</p>
<p>Part number</p>	<p>02811-001</p>
<p>Storage unit</p>	<p></p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>1.56</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>5824</p>
<p>AXIS P1465-LE-3 License Plate Verifier Kit. Semplice da usare ed economico per il traffico lento</p> <p>AXIS P1465-LE-3 comprende una telecamera in formato bullet HDTV 1080p e viene fornita con AXIS License Plate Verifier preinstallata.</p> <p>Dotata di modalità libera circolazione, e ideale per il traffico a bassa velocità, ad esempio in centri cittadini, comprensori</p> <p>residenziali e campus. Questa telecamera di classe IK10 compatta e robusta comprende il rilevamento urti per l'installazione in</p> <p>tutti gli ambienti. Fornita di teleobiettivo da 29 mm, questa soluzione economica e in grado di leggere le targhe da 7 a 20 metri.</p>	

Comprende le tecnologie Axis per l'ottimizzazione delle immagini nonche OptimizedIR per assicurare immagini nitide per leggere le targhe 24 ore su 24. In piu offre un'eccezionale integrazione con AXIS Camera Station.

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	digitale

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero intefacce management	0

## FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	Campo visivo orizzontale 29-11 Campo visivo verticale 16-6
Antenna	no

## GENERALE

Tecnologia	Digitale
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No

Colore primario	Bianco
<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	Batteria
Alimentazione	28 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	74 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	8192
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,7 F
Sensore	1/2.8 "
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Durata otturazione 1/	137000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	132 mm
Altezza	132 mm
Profondità	280 mm
Peso	1200 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	Si