


<p>Nas senza hard disk integrato QNAP TS-864eU-8G TS-864EU-8G</p>	
Codice	CK304547
EAN	4711103082195
Marca	QNAP
Part number	TS-864EU-8G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.3
Volume (cm ³)	70323.516
<p>TS-864eU</p> <p>NAS per montaggio su rack a profondità ridotta 2,5GbE, design salva spazio con espandibilità PCIe ed uscita HDMI</p> <p>Il TS-864eU è gestito da un processore Intel® Celeron® N5095 quad-core (fino a 2,9 GHz). Il design a profondità ridotta ad elevata efficienza in termini di spazio ne rende semplice l'installazione in cabinet di piccole dimensioni o luoghi con molti cavi. Grazie alla capacità di archiviazione espandibile e alle applicazioni ricche di funzioni, il TS-864eU supera la generazione precedente.</p> <p>Connettività 2,5GbE Impostando un trunking di porta con le due porte 2,5GbE integrate è possibile ottenere velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.</p> <p>Uscita HDMI</p>	

Supporta la riproduzione multimediale 4K e la transcodifica in tempo reale.

Espandibilità PCIe

Uno slot PCIe consente l'installazione di adattatori 2,5/5/10GbE, schede QM2, o schede di espansione dell'archiviazione USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).

Interfaccia USB

Due porte USB 3.2 Gen 2 10Gbps per trasferimento dati più veloce.

Backup e recupero dei dati.

Protegge PC/Mac, macchine virtuali, container software, dati cloud e servizi SaaS.

Applicazioni cloud ibride

I gateway di archiviazione cloud creano applicazioni cloud ibride lavorando con lo spazio della cache riservato sul NAS

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Intel
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Memoria Flash	4000 MB
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+
Supporto IP	IPv4/IPv6
Sistema Operativo	QNAP QTS
Numero massimo utenti CIFS	1500
Numero massimo utenti FTP	1024

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	51,02 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	88,6 mm
Colore Chassis	Nero
Led	HDD 1-8, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482,14 mm
Peso	6680 gr
Profondità massima	318,13 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	X1 Ethernet cable X1 Power cord
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x 32 Flat head screw (for 2.5" HDD) x 24
Manuali	.
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	.
Numero porte USB	4
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA/SSD

Supporto Enclosures	Si
Supporto Active directory	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si