

Sx10ae stereo amplificatore b	
Codice	CK304659
EAN	4573211153187
Marca	PIONEER
Part number	SX10AEBMMP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.93
Volume (cm³)	46215
<p>Ricevitore stereo convenzionale con Bluetooth A volte non serve un elenco infinito di funzioni, ma semplicemente un buon amplificatore stereo con pochi elementi di controllo ma connessioni sufficienti. L'SX-10AE offre tutto questo - e il suo alloggiamento nel classico formato hi-fi dispone anche di un ricevitore Bluetooth integrato oltre ai quattro jack line-in, un'uscita tape e il componente radio.</p> <p>Progettazione a energia diretta Il circuito altamente sviluppato e compatto con brevi percorsi del segnale e la migliore protezione possibile da effetti sonori dirompenti è progettato appositamente per un comportamento di risposta rapido e un'immagine stereoscopica chiara con un suono fresco.</p> <p>Tecnologia wireless Bluetooth integrata Con la tecnologia wireless Bluetooth®, puoi riprodurre facilmente i brani in streaming dai dispositivi compatibili. Questo prodotto dispone di profili A2DP/AVRCP, con supporto per i codec SBC/AAC.</p>	

Caratteristiche audio

Modalità diretta

THD: 0,08 % (20-20.000 Hz, metà potenza)

Rapporto S/N: LINE In, SP Out 100 dB

Controlli di tono: Bassi (100 Hz)/Alti (10 kHz): ± 10 dB

Risposta in frequenza: DIRETTO 10 Hz-100 kHz, +1 dB/-3 dB

Tipo di applicazione: energia diretta

Amplificatore analogico discreto a 2 canali

100 W/ch (6 ohm, 1 kHz, THD 1,0 %, 1 canale pilotato)

Telaio ovale antivibrazione

Terminali per altoparlanti a vite compatibili con cavi spessi

SPECIFICHE

Colore	Nero
Marca	PIONEER

GENERALE

Utilizzo	Home music
Potenza output per canale	100 W
Potenza W RMS	0 W
N° Canali	2
Equalizzatore	No
Impedenza	0 Ohm
Colore primario	Nero
Telecomando	Si
Formati supportati	Non dichiarati

COLLEGAMENTI

Collegamento cuffia	No
Collegamento iPod	No
Collegamento USB	No
Display	Si
Altre funzioni	Modalità diretta THD: 0,08 % (20-20.000 Hz, metà potenza) Rapporto S/N: LINE In, SP Out 100 dB Controlli di tono: Bassi (100 Hz)/Alti (10 kHz): ± 10 dB Risposta in frequenza: DIRETTO 10 Hz-100 kHz, +1 dB/-3 dB

	<p>Tipo di applicazione: energia diretta Amplificatore analogico discreto a 2 canali 100 W/ch (6 ohm, 1 kHz, THD 1,0 %, 1 canale pilotato) Telaio ovale antivibrazione Terminali per altoparlanti a vite compatibili con cavi spessi</p>
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	147 mm
Larghezza	435 mm
Profondità	321 mm
Peso	7 kg