



Codice	CK304758
EAN	4711387123515
Marca	ASUS
Part number	90MB1C20-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.055
Volume (cm ³)	11065.6

PRO WS W790E-SAGE SE

Scheda madre workstation Intel® W790 (LGA 4677) EEB, PCIe 5.0 x16, M.2, doppia LAN 10G, gestione remota di livello server, 14+1+1 stadi di alimentazione, USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C.

Socket Intel® LGA 4677: Pronto per i processori Intel Xeon® W-3400 e W-2400.

Overclocking della CPU e della memoria: Supporta fino a 2 TB di memoria ECC R-DIMM DDR5 (1DPC).

Connettività ultraveloce: 7 slot PCIe 5.0 x16, doppia LAN Intel X710-AT2 10G, 3 M.2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® e 2 SlimSAS.

Gestione remota IPMI di livello server: A livello hardware e software, con una porta LAN dedicata per il collegamento al controller BMC AST2600 e un software di monitoraggio e gestione in tempo reale, ASUS Control Center Express.

Design termico e di alimentazione affidabili: 14+1+1 stadi di alimentazione, connettori di alimentazione PCIe a 8 e 6 pin, VRM massivo, chipset, dissipatori M.2 e backplate M.2.

Stabilità affidabile: altamente compatibile con le tecnologie più recenti con un solido elenco QVL e testato per il funzionamento 24/7, convalidato per un'ampia compatibilità.

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	ssi eeb
Marca	ASUS
Processore Socket	soc
Connettore video	1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x VGA
Alimentazione	Non presente V

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	5
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 2 retro	6
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	8
PCI	0
PCI-Express 16x	11
PCI-Express 1x	0
Audio	5
Ps/2	0

PROCESSORE	
Socket	SoC
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	Intel® Socket LGA4677 for Xeon® W-3400 and W-2400 Series Processors
CONTROLLER	
Raid	0/1/5/10
LAN	1 x Gigabit LAN; 1 x 10-Gigabit LAN
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek S1220A
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	2048 GB
Frequenza max	6800 MHz
Numero Slot	8
Dual Channel	No
GENERALE	
Dotazione Hardware	4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack
DIMENSIONI	
Form factor	SSI EEB