

Motherboard ASUS PRO WS W790E-SAGE SE 90MB1C20-M0EAY0	
Codice	CK304758
EAN	4711387123515
Marca	ASUS
Part number	STD0001075038
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.055
Volume (cm ³)	11065.6
PRO WS W790E-SAGE SE	
Scheda madre workstation Intel® W790 (LGA 4677) EEB, PCIe 5.0 x16, M.2, doppia LAN 10G, gestione remota di livello server, 14+1+1 stadi di alimentazione, USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C.	
Socket Intel® LGA 4677: Pronto per i processori Intel Xeon® W-3400 e W-2400.	
Overclocking della CPU e della memoria: Supporta fino a 2 TB di memoria ECC R-DIMM DDR5 (1DPC).	
Connattività ultraveloce: 7 slot PCIe 5.0 x16, doppia LAN Intel X710-AT2 10G, 3 M.2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® e 2 SlimSAS.	
Gestione remota IPMI di livello server: A livello hardware e software, con una porta LAN dedicata per il collegamento al controller BMC AST2600 e un software di monitoraggio e gestione in tempo reale, ASUS Control Center Express.	
Design termico e di alimentazione affidabili: 14+1+1 stadi di alimentazione, connettori di alimentazione PCIe a 8 e 6 pin, VRM massivo, chipset, dissipatori M.2 e backplate M.2.	
Stabilità affidabile: altamente compatibile con le tecnologie più recenti con un solido elenco QVL e testato per il funzionamento 24/7, convalidato per un'ampia compatibilità.	

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	ssi eeb
Marca	ASUS
Processore Socket	soc
Connettore video	1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Non presente V
Connettore Video	1 x VGA

CANALI/CONNETTORI

Audio	5
PCI	0
PCI-Express 16x	11
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	5
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	8
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 2 retro	6

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek S1220A

VIDEO

Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No

PROCESSORE

CPU compatibili	
-----------------	--

	Intel® Socket LGA4677 for Xeon® W-3400 and W-2400 Series Processors
Famiglia processore	Intel
Socket	SoC
Generale	
Dotazione Hardware	4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack
Memoria	
Dual Channel	No
Espansione max	2048 GB
Frequenza max	6800 MHz
Numero Slot	8
Tipo Moduli	DDR5
Dimensioni	
Form factor	SSI EEB
Controller	
LAN	1 x Gigabit LAN; 1 x 10-Gigabit LAN
Raid	0/1/5/10