

<p>Gruppo di continuità ABB UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA B 4NWP100163R0001</p>	
---	--

Codice	CK306503
EAN	7640169261947
Marca	ABB
Part number	4NWP100163R0001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	64.1
Volume (cm ³)	156984.192

UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA B

ABB: Fondata nel 1988 è una società svizzero-tedesca. Ha sede in Svizzera ed opera in oltre 100 paesi in tutto il mondo. L'azienda fornisce soluzioni innovative per la distribuzione e l'utilizzo efficiente dell'energia elettrica, la digitalizzazione e l'automazione industriale. ABB ha una forte presenza in settori chiave come l'energia rinnovabile, la trasmissione e la distribuzione di energia, la mobilità sostenibile, l'industria e la robotica.

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	6.000w
Marca	ABB

Tecnologia	online (vfi)
------------	--------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	6000 W
Tipo pannello di controllo LCD	Display LCD
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0°-40 (fino a 50 al 50% di carico) °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 senza condensa %
Rumorosità	0 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
Altre connessioni	EPO, I/O programmabili (1 input, 1 output), slot scheda di rete o scheda contatti puliti (opzionali)
Slot per scheda di rete	Si
Schede di rete compatibili	YES
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	YES
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	1 x manuale per l'utente 2 x supporti UPS (basi) (solo per 6kVA B/B2 & 10 kVA B/B2) 4 x viti M4 a testa cilindrica (supporti UPS) Contattore EPO Contattore senza potenziale 1 x cavo IEC C13-C14 1 x CD software di monitoraggio 1 x cavo di comunicazione a 15 pin (per sistemi paralleli) Cavo RS232 1 x cavo USB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	589 cm

Larghezza	225 cm
Peso	53,2 kg
Profondità	452 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	6000 W
Potenza Erogata Va	6000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale Pura
Efficienza a pieno carico	94,1 %
Altre caratteristiche uscita	Erogano sempre una tensione e una frequenza regolata.
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	0
Tipologie spine	Morsettiera
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	bypass automatico, e manuale
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	100 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Morsettiera 65 A
Altre caratteristiche Ingresso	208
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero

Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line Doppia Conversione
Pannello di controllo	Display LCD
Allarme	Acustico e visivo
Adatto per utilizzo	Erogano una tensione e frequenza continuamente regolate
Altre Caratteristiche	VFI online double conversion;6000W;6min;RS232;USB;COM slot
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	16
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5,5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	14 min
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	56,1 kg
Lato A	730 cm
Lato B	598 cm
Lato C	397 cm