



Codice	CK306505
EAN	7640169262609
Marca	ABB
Part number	4NWP100170R0001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.645
Volume (cm <sup>3</sup> )	18583.005

UPS PowerValue 11LI Up 600 VA UPS PowerValue 11LI Up 600 VA

ABB: Fondata nel 1988 è una società svizzero-tedesca. Ha sede in Svizzera ed opera in oltre 100 paesi in tutto il mondo. L'azienda fornisce soluzioni innovative per la distribuzione e l'utilizzo efficiente dell'energia elettrica, la digitalizzazione e l'automazione industriale. ABB ha una forte presenza in settori chiave come l'energia rinnovabile, la trasmissione e la distribuzione di energia, la mobilità sostenibile, l'industria e la robotica.?

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	360w
Marca	ABB

Tecnologia	line interactive
------------	------------------

<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	360 W
Tipo pannello di controllo LCD	Display LCD touchscreen
Tensione di alimentazione	230 V
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0°-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-90 senza condensa %
Rumorosità	0 dB
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
Slot per scheda di rete	No
Schede di rete compatibili	no
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	YES
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	Cavo di alimentazione in uscita con connettore femmina-maschio IEC C13 <-> C14 Cavo di ingresso con spina Schuko Cavo USB Manuale utente
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	160 cm
Larghezza	122 cm
Peso	4,5 kg
Profondità	315 cm

<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	360 W
Potenza Erogata Va	600 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Onda sinusoidale simulata
Efficienza a pieno carico	95 %
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettabili	4
Tipologie spine	3x IEC C13 backup + 1x IEC C13 di sola sovratenzione
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	170 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC C14
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Line Interactive VI
Pannello di controllo	Display LCD touchscreen

Allarme	Acustico e visivo
Altre Caratteristiche	VI UPS PowerValue 11LI Up 600VA/360W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;2 min
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	7,2 Ah
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	6 min
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	5,2 kg
Lato A	250 cm
Lato B	395 cm
Lato C	197 cm