

Stampante ad aghi a impatto EPSON LQ-630 C11C480141	
Codice	CK306556
EAN	8715946538068
Marca	EPSON
Part number	C11C480141
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.5
Volume (cm ³)	36294
LQ-630	
Con LQ-630, Epson introduce sul mercato una stampante a 80 colonne compatta e affidabile per applicazioni da sportello nei settori della vendita al dettaglio, uffici postali, biglietterie, banche, magazzini. Con le sue dimensioni ridotte, EPSON LQ-630 si colloca con facilità anche in ambienti in cui lo spazio a disposizione è limitato.	
EPSON LQ-630 offre ampia versatilità nella gestione della carta. L'uscita anteriore della carta, sia per modulo continuo che per fogli singoli, consente innanzitutto di gestire le stampe direttamente dal lato anteriore della stampante. Grazie al percorso orizzontale della carta (flatbed), questa stampante gestisce formati di dimensioni ridotte (fino a 9x7 cm), comprese buste ed etichette. EPSON LQ-630 produce 4 copie oltre all'originale e consente quindi di stampare sulla maggior parte dei moduli disponibili in commercio.	
Con una velocità fino a 360 caratteri al secondo in modalità Draft a 12 cpi (equivalenti a 5 pagine al minuto) e un MTBF di 6.000 ore, EPSON LQ-630 assicura elevate prestazioni anche in termini di velocità e affidabilità. Tutto questo ad un prezzo conveniente e con costi di gestione contenuti.	
La versione EPSON LQ-630 è dotata delle interfacce standard parallela e USB 1.1. Per l'utilizzo in rete, sono disponibili in opzione il server di stampa esterno EpsonNet 10/100Base-TX e il server di stampa esterno EpsonNet 802.11b Wireless, che rendono EPSON LQ-630 ideale anche per	

applicazioni "office".

SPECIFICHE

Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a impatto
Numero di aghi	24 ag

DIMENSIONI E PESO

Altezza	18,5 cm
Larghezza	38,6 cm
Peso	3,5 kg
Profondità	30,6 cm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	20 W
Tensione di alimentazione a 50hz	230 V
Tensione di alimentazione a 60hz	230 V
Consumo energetico in stand-by	5 W
Altre specifiche	La tensione di alimentazione a 60 Hz non è specificata

SOFTWARE

Drivers inclusi	Versione Italiana
requisiti minimi sistema Windows	Versione Italiana
Rip incluso	Versione Italiana
Rip opzionali	Versione Italiana
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	Versione Italiana
requisiti minimi sistema Mac	Non Supportato
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No

SISTEMA DI STAMPA

Vita media testina	200000000 mln
--------------------	---------------

Tecnologia di stampa	A impatto
Numero di aghi	24 Ag
Vita media nastro	2000000 Car
Mtbf	10000 ore
Numero colonne	80
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	57 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Linguaggi standard	ESC/P2, IBM PPDS
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	Si
Esc/p	No
Esc/p2	Si
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	4,2 mm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	90 gr/mq
Min grammatura carta	52 gr/mq
Altro	Il numero di copie si intende oltre l'originale
Numero copie	6
Gestione fogli singoli	Si
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima foglio singolo	90 mm
Larghezza massima foglio singolo	257 mm
Lunghezza minima foglio singolo	70 mm
Lunghezza massima foglio singolo	364 mm

Larghezza minima modulo continuo	101,6 mm
Larghezza massima modulo continuo	254 mm
Lunghezza minima modulo continuo	101,6 mm
Lunghezza massima modulo continuo	558,8 mm
MEMORIA	
Max memoria gestibile	0 kb
Memoria installata	32 kb
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa max a 10 cpi	300 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	225 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	79 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	270 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	94 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	360 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	337 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	118 cps
Passo carattere 10 cpi	Si
Passo carattere 12 cpi	Si
Passo carattere 15 cpi	Si
Passo carattere 17 cpi	Si
Passo carattere 20 cpi	Si
Numero font	10
Font presenti	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON San SERIF, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
Altre specifiche	I font barcode sono: EAN13, EAN8, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Font barcode	8
PANNELLO DI CONTROLLO	

Touch Screen	No
A colori	No
CONNELLITIVITÀ	
porta Parallela (LPT)	Si
Protocolli wireless supportati	Versione Italiana
Scheda di rete	No
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta seriale	No
Porta usb	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	360 dpi
Risoluzione stampa verticale	360 dpi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	Si
Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Altro	Cavo di alimentazione in dotazione
Nastri	1
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	sì
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No
Parcheggio modulo continuo	Parcheggio carta da pannello
Inseritore automatico fogli singoli	No
Inserimento automatico doppio	No
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Non presente
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	4 kg
Lato A	26 cm
Lato B	30 cm
Lato C	45 cm
COMPATIBILITÀ	

Modello consumabile consigliato

C13S015307