

<p>Gruppo di continuità EATON Eaton Powerware Low End 3&5 5E1200UD</p>	
Codice	CK306879
EAN	3553340704291
Marca	EATON
Part number	5E1200UD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.4
Volume (cm ³)	35500.5
<p>Eaton 5E 1200 USB DIN G2</p>	
<p>Eaton 5E 1200 USB DIN G2</p>	
<p>Eaton 5E 1200 USB DIN G2</p>	

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	660 w
Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	660 W
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	25 dB
CONNELLIVITÀ	
Serial Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	14,8 cm
Larghezza	10 cm
Peso	8,5 kg
Profondità	28,8 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	660 W
Potenza Erogata Va	1,2 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Nessuna forma d'onda
Efficienza a pieno carico	0 %

Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	2
Tipologie spine	Shuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	0
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Tonalità colore	Scuro
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah