


<p>Gruppo di continuità EATON 5E1200UD</p>	
Codice	CK306879
EAN	3553340704291
Marca	EATON
Part number	5E1200UD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.4
Volume (cm ³)	35500.5
<p>Eaton 5E 1200 USB DIN G2</p> <p>Eaton 5E 1200 USB DIN G2</p> <p>Eaton 5E 1200 USB DIN G2</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	660 w

Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	AVR

USCITA

Tipologie spine	Shuko
Tipo di forma d'onda	N/A
Spine elettriche connettabili	4
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	660 W
Potenza Erogata Va	1200 Va
Efficienza a pieno carico	0 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	660 W
Tensione di alimentazione	230 V

INGRESSO

Tensione in entrata 240V	Si
--------------------------	----

Campo tensione in ingresso minima	0 V
Campo tensione in ingresso massima	0 V
Numero Connettori in ingresso	0
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	3299 cm
Altezza	17,98 cm
Larghezza	13,28 cm
Peso	8,36 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	No
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si