

**Gruppo di continuità EATON Eaton Powerware Low End
 3&5 5E2200UI**



Codice	CK306883
EAN	3553340704376
Marca	EATON
Part number	8438607
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.8
Volume (cm ³)	35886.375

Eaton 5E 2200 USB IEC G2

Eaton 5E 2200 USB IEC G2

Eaton 5E 2200 USB IEC G2

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	1.200 w

Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	sì
Allarme	Sì, disattivabile

USCITA

Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	N/A
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	1200 W
Potenza Erogata Va	2200 Va
Efficienza a pieno carico	95 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	1200 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	Indicatore a Led
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	140 V
Campo tensione in ingresso massima	330 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	C14
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	32,99 cm
Altezza	17,98 cm
Larghezza	13,28 cm
Peso	9,79 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40° °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-85% %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo

Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	No
Software incluso	sì
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	46,6 cm
Lato B	29,6 cm
Lato C	24,1 cm
Peso con imballo	11 kg