


<p>Gruppo di continuità EATON Eaton Powerware Low End 3&5 5E550I</p>	
Codice	CK306884
EAN	3553340704123
Marca	EATON
Part number	8438609
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.5
Volume (cm ³)	16848
<p>EATON 5E 550 IEC G2 EATON 5E 550 IEC G2 EATON 5E 550 IEC G2</p>	
<p>EATON 5E 550 IEC G2 EATON 5E 550 IEC G2 EATON 5E 550 IEC G2</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	300 w
Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	AVR
USCITA	
Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	N/A
Spine elettriche connettabili	4
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	300 W
Potenza Erogata Va	550 Va
Efficienza a pieno carico	95 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	300 W
Tensione di alimentazione	230 V
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	140 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V

Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	C14
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	28,77 cm
Altezza	14,78 cm
Larghezza	9,98 cm
Peso	3,74 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-85 %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	4,5 Ah
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	No
Software incluso	no
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No

Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si