


<p>Gruppo di continuità EATON 5E700D</p>	
Codice	CK306885
EAN	3553340704147
Marca	EATON
Part number	5E700D
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.905
Volume (cm ³)	16722.72
<p>Eaton 5E 700 DIN G2</p> <p>Eaton 5E 700 DIN G2</p> <p>Eaton 5E 700 DIN G2</p>	

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	360w
Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	350 W
Tipo pannello di controllo LCD	Indicatori a Led
Tensione di alimentazione	230 V

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-85 %
Rumorosità	25 dB

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	sì
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza	14,8 cm
Larghezza	10 cm
Peso	4,3 kg
Profondità	28,8 cm

USCITA

Potenza erogata Watt	360 W
Potenza Erogata Va	0,7 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Nessuna forma d'onda
Efficienza a pieno carico	95 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	2
Tipologie spine	Shuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Schuko/italiana
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	LED di stato Indicatore di funzionamento On Line, On Battery, Sostituzione batteria e Sovraccarico

Allarme	sì, disattivabile.
Tonalità colore	Scuro
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	4,8 kg
Lato A	35,8 cm
Lato B	23,8 cm
Lato C	19,4 cm