

| | |
|--|--|
| <p>Gruppo di continuità EATON 5E700D</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK306885</p> |
| <p>EAN</p> | <p>3553340704147</p> |
| <p>Marca</p> | <p>EATON</p> |
| <p>Part number</p> | <p>5E700D</p> |
| <p>Storage unit</p> | |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>4.905</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>16722.72</p> |
| <p>Eaton 5E 700 DIN G2</p> <p>Eaton 5E 700 DIN G2</p> <p>Eaton 5E 700 DIN G2</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------------------|
| Formato | tower |
| Potenza | 360 w |
| Marca | EATON |
| Tecnologia | line interactive |

| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|--------------------------|--|
| Tecnologia | Line Interactive |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| AVR | Si |
| Formato | Tower |
| Colore | Nero |
| Tonalità colore | Scuro |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo | LED di stato Indicatore di funzionamento On Line, On Battery, Sostituzione batteria e Sovraccarico |
| Allarme | sì, disattivabile. |

| USCITA | |
|-------------------------------|-----------------|
| Tipologie spine | Shuko |
| Tipo di forma d'onda | Pseudosenoidale |
| Spine elettriche connettabili | 2 |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Bypass | No |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Tempo d'intervento | 0 ms |
| Potenza erogata Watt | 360 W |
| Potenza Erogata Va | 700 Va |
| Efficienza a pieno carico | 95 % |

| | |
|--|------------------|
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Frequenza d'uscita Minima | 45 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 63 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 0 % |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 350 W |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Tipo pannello di controllo LCD | Indicatori a Led |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 140 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 300 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | Schuko/italiana |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 28,77 cm |
| Altezza | 14,78 cm |
| Larghezza | 9,98 cm |
| Peso | 4,28 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità | 0 dB |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-85 % |
| CERTIFICAZIONI | |

| | |
|--|---------------------|
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 7 Ah |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo rete | No |
| Cavo Alimentazione | No |
| Software incluso | sì |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | No |
| Seriale Rs-232 C | No |
| Usb | Si |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
| Lato A | 35,8 cm |
| Lato B | 23,8 cm |
| Lato C | 19,4 cm |
| Peso con imballo | 4,8 kg |