

<p><b>Gruppo di continuità EATON 5E700I</b></p>	
Codice	CK306886
EAN	3553340704130
Marca	EATON
Part number	5E700I
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.9
Volume (cm <sup>3</sup> )	16848
<p>Eaton 5E 700 IEC G2</p> <p>Eaton 5E 700 IEC G2</p> <p>Eaton 5E 700 IEC G2</p>	

**SPECIFICHE**

Formato	tower
Potenza	360 w
Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

## CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	LED di stato Indicatore di funzionamento On Line, On Battery, Sostituzione batteria e Sovraccarico
Allarme	Allarme in funzionamento On battery e allarme batteria con basso livello di carica

## USCITA

Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	Pseudosenoidale
Spine elettriche connettabili	4
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	360 W
Potenza Erogata Va	700 Va
Efficienza a pieno carico	95 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0

Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	360 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	LED di stato Indicatore di funzionamento On Line, On Battery, Sostituzione batteria e Sovraccarico
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	140 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC C14
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Profondità	28,77 cm
Altezza	14,78 cm
Larghezza	9,98 cm
Peso	4,13 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	

Rumorosità	0 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-85 %
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	No
Software incluso	sì
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	35,8 cm
Lato B	23,8 cm
Lato C	19,4 cm
Peso con imballo	4,9 kg