

<p><b>Gruppo di continuità EATON Eaton Powerware Low End 3&amp;5 5E700I</b></p>	
Codice	CK306886
EAN	3553340704130
Marca	EATON
Part number	8438605
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.9
Volume (cm <sup>3</sup> )	16848
<p>Eaton 5E 700 IEC G2          Eaton 5E 700 IEC G2</p> <p>Eaton 5E 700 IEC G2</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower

Potenza	360w
Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	360 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED di stato Indicatore di funzionamento On Line, On Battery, Sostituzione batteria e Sovraccarico
Tensione di alimentazione	230 V

### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-85 %
Rumorosità	25 dB

### CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	sì
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No

### CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No

<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	14,8 cm
Larghezza	10 cm
Peso	4,3 kg
Profondità	28,8 cm
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	360 W
Potenza Erogata Va	0,7 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Nessuna forma d'onda
Efficienza a pieno carico	95 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	4
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC C14
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero

Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	LED di stato Indicatore di funzionamento On Line, On Battery, Sostituzione batteria e Sovraccarico
Allarme	Allarme in funzionamento On battery e allarme batteria con basso livello di carica
Tonalità colore	Scuro
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	4,9 kg
Lato A	35,8 cm
Lato B	23,8 cm
Lato C	19,4 cm