

<p>Gruppo di continuità EATON 5E700UD</p>	
Codice	CK306887
EAN	3553340704192
Marca	EATON
Part number	5E700UD
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.98
Volume (cm ³)	16848
<p>Eaton 5E 700 USB DIN G2</p> <p>Eaton 5E 700 USB DIN G2</p> <p>Eaton 5E 700 USB DIN G2</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	360 w

Marca	EATON
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	Indicatori a Led
Allarme	Sì, disattivabile
USCITA	
Tipologie spine	Shuko
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Spine elettriche connettabili	2
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	360 W
Potenza Erogata Va	700 Va
Efficienza a pieno carico	95 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	

Potenza assorbita in esercizio	360 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	sì
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	140 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Shucko
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	28,77 cm
Altezza	14,78 cm
Larghezza	19,38 cm
Peso	4,3 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-85 %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo

Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	No
Software incluso	sì
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	35,8 cm
Lato B	23,8 cm
Lato C	19,4 cm
Peso con imballo	4,8 kg