ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard ASUS PRIME H510M-K R2.0 90MB1E80-M0EAY0	
Codice	CK307238
EAN	4711387113189
Marca	ASUS
Part number	90MB1E80-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.815
Volume (cm³)	3935.25

PRIME H510M-K R2.0

Le schede madri della serie ASUS Prime sono sapientemente progettate per liberare tutto il potenziale dei processori Intel® Core di decima e undicesima generazione. Dotate di un robusto design di potenza, soluzioni di raffreddamento complete e opzioni di ottimizzazione intelligenti, le schede madri della serie PRIME H510M-K R2.0 offrono agli utenti quotidiani e ai costruttori di PC fai-da-te una gamma di opzioni di ottimizzazione delle prestazioni tramite software intuitivo e funzionalità firmware.

Scheda madre micro ATX Intel® H470 (LGA 1200) con PCIe 4.0, slot M.2 da 32 Gbps, HDMI , VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Gbps, Intel® Optane Memory Ready, FAN Xpert, Armoury Crate, 5X PROTECTION III
Socket Intel® LGA 1200: Pronto per i processori Intel® di 11a e 10a generazione
Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, slot M.2 da 32 Gbps, 1 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 1

Raffreddamento completo: Dissipatore PCH e Fan Xpert
5X Protection III: molteplici protezioni hardware per una protezione a tutto tondo

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket h5 (lga 1200)
Connettore video	1 x hdmi, 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI, 1 x VGA
Chipset	Intel H470
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	

CPU compatibili	Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
Famiglia processore	Intel
Socket	Socket H5 (LGA 1200)
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cables
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	64 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR4
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	Non presente
Raid	Non Presente