

<p>Switch LEVEL ONE LEVELONE GEP-2821 - SWITCH 28-PORTE UNMANAGED GIGA GEP-2821</p>	
Codice	CK307424
EAN	4015867223901
Marca	LEVEL ONE
Part number	GEP-2821
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.125
Volume (cm ³)	19080
<p>Il GEP-2821 è uno switch PoE non gestito a 28 porte Gigabit di ultima generazione di LevelOne, con 2 porte RJ45 Gigabit e 2 porte SFP Gigabit Uplink. offre inoltre una potente configurazione con pulsanti DIP per la modalità VLAN e la modalità predefinita. Switch che offre un aggiornamento ad alte prestazioni, a basso costo, facile da usare e senza soluzione di continuità per potenziare la rete a 1000 Mbps. Aumenta la velocità della dorsale di rete fino a 56 Gbps e porta la velocità Gigabit fino ai computer.</p> <p>Gli switch GEP-2821 PoE sono dotati di certificazione IEEE 802.3af/at, migliore funzionalità PoE con un budget di potenza PoE di 390 W e usabilità. supportano fino a 24 porte a 15,4 W o 13 porte a 30 W per soddisfare le crescenti esigenze di alimentazione degli utenti, offrendo flessibilità nell'allocazione dell'alimentazione per una varietà di dispositivi alimentati, consentendo di scalare le operazioni per soddisfare la crescita dell'azienda, i risparmi sui costi operativi e la facilità di gestione.</p> <p>Caratteristiche principali</p>	

- 24 porte PoE Gigabit, 2 porte Gigabit e 2 slot SFP Gigabit
- Budget di potenza PoE totale: 390 W, fino a 30 W per porta
- Conforme allo standard IEEE 802.3af/at PoE per semplificare la distribuzione e l'installazione.
- Supporta la configurazione degli interruttori DIP per le funzioni di modalità VLAN e modalità predefinita.
- Supporta VLAN basate su porta
- Protezione contro le sovratensioni da 6KV, protezione ESD da 6KV/8KV

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	28 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	4096
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	390 W
Attacco su barra DIN	No
Quality Of Service (QOS)	No
Dimensioni tabella MAC	8000

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	442 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	285 mm
Altezza	44 mm
Peso	4000 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	20 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	28 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000, SFP 1GbE
Porta Console	No
Altre informazioni sulla connettività	IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z 1000BASE-X (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3 af/at
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo alimentazione
Software	.
Manuali	Guida Rapida
Kit e accessori Vari	Kit rack 19"
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, RoHS