

| | |
|--|--|
| Stampante laser B/N a4 LEXMARK MS826DE 50G0330 |  |
| Codice | CK307490 |
| EAN | 0734646577847 |
| Marca | LEXMARK |
| Part number | 50G0330 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 29.8 |
| Volume (cm ³) | 193536 |
| <p>Lexmark MS826de combina un tempo di rilascio della prima pagina di appena 4 seconde una velocità di uscita straordinaria con un touch screen da 4,3 pollici dotato di app di ottimizzazione della produttività.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|---------------------------|---------------------|
| Tipo | stampanti laser b/n |
| Velocità di stampa | 66 ppm |
| Marca | LEXMARK |
| Formato massimo di stampa | a4 |
| Fronte/Retro automatico | sì |

| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|--|---|
| Altezza | 441 cm |
| Larghezza | 428 cm |
| Peso | 25,6 kg |
| Profondità | 510 cm |
| GESTIONE MEDIA | |
| Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 550 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 550 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Formati carta fronte/retro | <p>Capacità ingresso carta standard: 650 fogli a 75 g/m² max: 4400 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita standard: 550 fogli a 75 g/m² max: 2550 fogli a 75 g/m²</p> |
| Max grammatura carta | 176 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 6 |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta altri vassoi | <p>STANDARD: Alimentatore multiuso da 100 fogli - incluso Vassoio da 550 fogli - incluso</p> <p>OPZIONALI: Vassoio da 550 fogli - 110 x 428 x 510 mm Vassoio da 2.100 fogli - 350 x 428 x 510 mm Base con ruote - 126 x 521 x 693 mm sheets</p> |
| Capacità carta vassoio 3 | 550 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 4400 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 650 sheets |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 830 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 1,4 W |

| SOFTWARE | |
|--------------------------------|---|
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 11000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 100000 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 66 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 4 sec |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 58 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Altre certificazioni | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP) |
| EcoSostenibile | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Altri linguaggi | <p>Sistemi operativi Microsoft Windows supportati Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7</p> <p>Sistemi operativi Apple supportati Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)</p> <p>Sistemi operativi Linux supportati Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12</p> <p>Citrix MetaFrame Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0</p> <p>Sistemi operativi Novell supportati Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4</p> <p>Sistemi operativi Unix supportati supportati Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1</p> |
| PCL 5 | Si |
| PCL 6 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| Ibm ppds | Si |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| Caratteristiche | Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm) |
| Dimensione | 10,9 " |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | opzionale |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | Giga Ethernet 10/100/1000 |
| Bluetooth | no |

| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
|---------------------------------|---|
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| A3 | Si |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Formato massimo | A4 |
| Altri formati | A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 11000 |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | No |
| Stampante/Multifunzione | Stampante |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |