

Gruppo di continuità RIELLO Sentryum Xtend S3M XTD 15KVA S3M15XTDT5	
Codice	CK307549
EAN	8023251007941
Marca	RIELLO
Part number	S3M15XTDT5
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	436
Volume (cm ³)	816298
Gamma Sentryum, risultato delle più recenti tecnologie oggi disponibili. Sviluppato in tre cabinet (Compact - CPT, Active - ACT, Xtend - XTD) per offrire un pacchetto adatto a qualsiasi applicazione mission-critical, offre la migliore combinazione di disponibilità di energia, efficienza energetica e prestazioni. La serie senza trasformatore Sentryum è disponibile nei modelli da 10-15-20kVA/kW con ingresso tri-monofase e uscita monofase (S3M) e con ingresso ed uscita trifase (S3T). E stata progettata e realizzata utilizzando tecnologie e componenti all'avanguardia, come il microprocessore dual core DSP (Digital Signal Processor), circuiti a tre livelli e un controllo risonante per fornire massima protezione ai carichi critici, senza alcun impatto sui sistemi a valle. L'esclusivo sistema di controllo, consente di ridurre il valore di distorsione della tensione (<1% con carico lineare e <1,5% con carico distorcente) e fornire una risposta rapida a tutte le variazioni di carico, garantendo una forma sinusoidale eccezionale in qualsiasi condizione operativa.	

SCOPRI TUTTE LE FEATURES NEL PDF ALLEGATO

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	15.000 w
Marca	RIELLO
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	423 W
Frequenza nominale	50 o 60Hz Hz
Tipo pannello di controllo LCD	Si
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	5 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0° / + 40° C° °C
Intervallo umidità di funzionamento	5 / 95% non condensata %
Rumorosità	60 dB
Dissipazione termica	2100 Btu/h

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
Altre connessioni	2 Slot per schede di comunicazine + REPO + Interfaccia di contatto con 5 relè di ingresso e 4 di uscita con isolamento ottico + scheda parallelo (opzionale)

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	scaricabile da internet
Cavo Alimentazione	No

Cavo rete	No
Altro	Ruote per la movimentazione
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	EN 62040-2 C2 CLASS
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	132 cm
Larghezza	44 cm
Peso	414 kg
Profondità	84 cm
Altezza rack	0 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	15000 W
Potenza Erogata Va	15000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	40 Hz
Frequenza d'uscita Massima	72 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	96 %
Altre caratteristiche uscita	° Fattore di potenza unitario garantito fino a 40°C ° Sovraccarico 103% infinito, 110% per 60 minuti, 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto ° Efficienza in ECO MODE al 100% del carico = 99%
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	1
Tipologie spine	Morsettiera

Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	176 V
Campo tensione in ingresso massima	498 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Morsettiera
Altre caratteristiche Ingresso	Compatibile con alimentazione 380/400/415V trifase + N
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Grigio
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Data Center
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore Magnetotermico
Pannello di controllo	LCD grafico colori touch screen
Allarme	Allarmi acustici e visivi mediante barra led e display
Altre Caratteristiche	Parallelabile fino a 4 unità
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	120
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	6 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	80 min

Durata batterie a metà carico in caso di blackout	90 min
Altre caratteristiche Batterie	Metodo di ricarica: I livello, II livelli, ricarica ciclica (selezionabile)
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Standard EDU