ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

75 direct led 4k display, powered by android,	
Codice	CK307610
EAN	8712581799335
Marca	PHILIPS
Part number	75BDL3650Q/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	47.6
Volume (cm³)	357105

75BDL3650Q/00
Comunica e cattura l'attenzione con un display digitale Philips Q-Line 4K Ultra HD. Questa soluzione signage con Android affidabile e facile installare è pensata per la gestione in remoto con Wave e offre un controllo completo, ovunque e in qualsiasi momento.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	74,5"

DIMENSIONI

Altezza	96,17 cm
Larghezza	168,35 cm
Peso	35,75 Kg
Profondità	6,95 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,43 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	74,5 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	IR sensor cable (1.8 m) (x1), RS232 daisy-chain cable, Philips logo (x1), AC Power Cord, AC Switch Cover, Cable clip (x2), HDMI cable (1.8 m) (x1), Quick start guide, Remote control & AAA batteries, RS232 cable, USB Cover (x1)
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No

Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	Video input: USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1) Audio input: 3.5 mm jack Audio output: 3.5mm jack External control: RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45 Other connections: micro SD, OPS
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	0,5 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x600mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No