

65 4k 24/7 professional bravia	
Codice	CK307627
EAN	4548736150126
Marca	SONY
Part number	FW-65BZ40L
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	29.2
Volume (cm³)	278832
Display professionale HDR 4K da 65" straordinariamente luminoso con l'esclusiva tecnologia antiriflesso	
Qualità superlativa dell'immagine. Realizzato per i professionisti.	
<p>Progettato per offrire prestazioni impeccabili in ambienti retail, aziendali ed educativi esigenti, FW-65BZ40L è un vero display professionale. È ricca di innovazioni Sony, tra cui la più recente tecnologia antiriflesso per neri profondi, per immagini HDR 4K incredibilmente luminose e ad alto contrasto, con colori sontuosi e dettagli eccezionali. Le funzioni professionali semplificano l'integrazione, il funzionamento semplice e la condivisione dei contenuti senza interruzioni negli attuali ambienti AV connessi. Inoltre, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, FW-75BZ40L è il display LED di qualità superiore che si adatta perfettamente alle esigenze aziendali.</p>	
Antiriflesso per neri profondi	
<p>Presentato in esclusiva su BRAVIA BZ40L, il rivestimento antiriflesso per neri profondi di Sony combina tecnologie antiriflesso e a bassa riflessione. Grazie alla riduzione dei riflessi e al potenziamento del contrasto, è la chiave per una videografica dinamica ricca di colori e dettagli.</p>	

realistici che ispirano tutti, dai visitatori aziendali a personale, acquirenti e studenti.

Immagini squisite che si distinguono sempre

FW-75BZ40L da 75" cattura l'attenzione del tuo pubblico con una luminosità estremamente elevata dello schermo di 700 nit per una grafica coinvolgente, di grande impatto e sempre nitida. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony ti assicurano che i contenuti appaiano al meglio. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

Colori più ricchi e naturali

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

Movimento più fluido

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

Impostazioni speciali per uso professionale

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SONY
Dimensione Schermo	65"

DIMENSIONI

Altezza	84,2 cm
Larghezza	146,2 cm
Peso	21,4 Kg
Profondità	7,1 cm

SCHERMO

Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz

Luminosità	700 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	600000 :1
Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	vedi scheda tecnica
CONNESIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	229 W
Potenza assorbita	0,5 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)