


<b>monitor digital signage 75" SONY          SONY LFD FSA FW-75BZ30L</b>	
Codice	CK307628
EAN	4548736152946
Marca	SONY
Part number	8564602
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	43
Volume (cm <sup>3</sup> )	381330
<p><b>Display professionale HDR 4K da 75" con funzionamento 24/7, orientamento verticale/inclinato, modalità Pro, AirPlay e Chromecast</b></p> <p>Ideale per le aziende, grazie a una facile condivisione e personalizzazione dei contenuti I display professionali FW-75BZ30L, sottili e facili da usare, aggiungono un impatto a tutte le tue comunicazioni visive in ambienti retail, aziendali e didattici. La straordinaria qualità delle immagini HDR 4K è completata da opzioni di personalizzazione flessibili e funzioni professionali per una facile integrazione, configurazione e condivisione dei contenuti negli attuali ambienti AV connessi.</p> <p>Le più recenti tecnologie Sony per l'immagine, per stupire ogni pubblico FW-75BZ30L da 75" offre un'ampia luminosità dello schermo di 440 nit. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony ti assicurano che i contenuti appaiano al meglio. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.          Colori più ricchi e naturali</p>	

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

#### Dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

#### Screen mirroring wireless

Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.

#### Regolatore per installazione a parete

BRAVIA viene fornito con un regolatore per l'installazione a parete, che offre una maggiore flessibilità per il montaggio centrale del display in orientamento orizzontale o verticale

Interfacce montate lateralmenteLe connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.

#### Impostazioni speciali per uso professionale

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

#### Facile configurazione multischermo

La configurazione di più schermi per applicazioni con display di grandi dimensioni è più semplice che mai. L'app Multi Display Setting (MDS) ti aiuta a creare splendidi **videowall** con più display BRAVIA affiancati.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SONY
Dimensione Schermo	75"

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Touch Screen	No
Luminosità	440 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px

Dot pitch	0 mm
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	300000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	vedi scheda tecnica
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	96,9 cm
Larghezza	168,6 cm
Profondità	7,2 cm
Peso	31,7 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	No
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	306 W