ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Esaurito	
Codice	CK307937
EAN	4549292119169
Marca	CANON
Part number	3071C002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.095
Volume (cm³)	3591

PowerShot SX70 HS

Catura i momenti speciali con la masima qualità grazie a PowerShot SX70 HS, l'ammiragli della gamma di fotocamere bridge di Canon, che oltre all'aspetto da reflex, vanta tecnologie all'avanguardia.

Fotocamera all-in-one di alta qualità con zoom 65x.

Amplia le tue possibilià di scatto grazie al supporto di immagini in formato RAW, video in 4K, Bluetooth, Wi-Fi e funzione Live View remoto.

SPECIFICHE

Colore	Nero
Risoluzione	21,1 Megapixel
Marca	CANON
Display	3 "
Zoom ottico	65 x

LA CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	• Fotocamera digitale PowerShot SX70 HS • Copriobiettivo • Tracolla NS-DC11 • Batteria LP-E12 • Carica batteria LC-E12E • Cavo CA • Kit manuale dell'utente
Prodotti in Kit	nessuno
ALTRE CARATTERISTICHE	
Adattabilità Treppiedi Standard	No
Resiste all'acqua	No
Resiste agli urti	No
Subacquea	No
GPS	No
PESI E MISURE	
Altezza	9,09 cm
Larghezza	12,7 cm
Peso (Con Accessori)	610 gr
Profondità	11,66 cm
OBIETTIVO	
Apertura Max alla Focale Max	6,5 F
Apertura Max alla Focale Min	3,4 F
Tipo di Obiettivo	15 elementi in 11 gruppi (1 obiettivo asferico fronte/retro e 3 obiettivi UD)
Stabilizzatore	Meccanico (Sensor-Shift)
Zoom Digitale	4
Zoom Ottico	65 x

Focale Equivalente Min	21 mm
Focale Equivalente Max	1365 mm
SCATTO	
Autoscatto	Si
Modalità di Scatto	Scatto, Program AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale, Sport, SCN, Panorama con filtri creativi, Hybrid Auto, Smart Auto, Personalizzato (x2)
Scatto Continuo	Max: AF One-Shot circa 10 fps, AF Servo circa 5,7 fps
Autoscatto Veocità	2 o 10 sec. o personalizzato
ALIMENTAZIONE	
Autonomia Indicativa	Schermo: ca. 325 scatti Mirini: ca. 255 scatti Modalità Eco: circa 405 scatti Modalità riproduzione: Circa 360min
Tipo di Batteria	LP-E12
Ricaricabile da USB	No
ESPOSIZIONE	
Bracketing esposizione	No
Compensazione Esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop.
Misurazione Centrale Ponderata	Si
Misurazione Multiarea	Si
Misurazione Spot	Si
Selezione Scena	Si, fino a 29 scene rilevate
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Bracketing bilanciamento del bianco	no
Regolazione Temperatura Colore	No
DISPLAY	
Dimensioni display	3 "
Risoluzione	922000 px

Tipo di Display	LCD Orientabile
MIRINO	
Mirino	Ottico
GENERALE	
Colore primario	Nero
FLASH	
Compensazione del Flash	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop.
Distanze di Impiego	50 cm 565 m (grandangolo) / 1,8 m 4 m (teleobiettivo)
Modalità Flash	Automatico, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta
Tipo di Flash	Pop-Up
CONNESSIONI	
Connessione USB	USB 2.0 Hi-Speed
Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wi-Fi	Si
Uscita AV	No
Connessione HDMI	Micro (Type D)
Connessione NFC	No
MEMORIA	
Memoria Interna	0 MB
Tipo di Memoria	Secure Digital (SD)
SENSORE	
Dimensioni Sensore	1/2.3
Megapixel	21,1
Tipo di Sensore	CMOS
MESSA A FUOCO	
Distanza di Messa a Fuoco	0 cm (grandangolo) dalla lente frontale in macro
Funzione Macro	Si
Messa a Fuoco Manuale	Si
Punti di Messa a Fuoco	Viso e inseguimento (9 punti), tracking, 1 punto, spot

Sistema di Messa a Fuoco	TTL
REGISTRAZIONE	
Formati Registrazione Foto	Compressione JPEG (conforme a Exif 2.3 [Exif Print])/sistema Design rule for Camera File 2.0 e compatibile con DPOF ver. 1.1)
Formati Registrazione Video	MP4 Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC(stereo)
Risoluzione Max Immagine Foto (Larghezza)	5184
Risoluzione Max Immagine Foto (Altezza)	3888
Risoluzione HD	HD 1080
SENSIBILITÀ	
Impostazioni ISO	100-3200 in incrementi di 1/3 di stop
OTTURATORE	
Velocità Massima	1/2000 sec
Velocità Minima	15 sec