ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb 3.0/c/thunder 2xhdmi dock+pd85w	
Codice	CK307948
EAN	8595611706516
Marca	I-TEC
Part number	CADUALHD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.105
Volume (cm³)	3125

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W

Docking station universale compatibile con laptop e tablet USB-C, USB-A e Thunderbolt.
2x HDMI supporta fino a due display FHD/60Hz (valido anche per la piattaforma Apple M1) o un display 1440/50Hz.
6 porte USB, tra cui 2 USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) e 4 USB 2.0, per una facile connessione di più dispositivi e periferiche USB.
Fornisce fino a 100W di Power Delivery per laptop e tablet compatibili con USB-C e Thunderbolt (il dispositivo host deve supportare USB-C Power Delivery).
GLAN Ethernet supporta velocità di rete di 10/100/1000 Mbps e fornisce una connessione Internet robusta e veloce.
Jack audio da 3,5 mm separati in entrata e in uscita per facilitare il collegamento di cuffie o altoparlanti.
Dispone di un supporto VESA per mantenere la scrivania in ordine e senza cavi e di uno slot K-Lock per una maggiore sicurezza.

Specifiche tecniche:
- 1x porta USB-C per il collegamento a dispositivi USB-C o USB-A (cavo USB-C e adattatore da USB-C a USB 3.0 inclusi)
- Tecnologia della docking station: DisplayLink + USB-C PD
- Consegna di potenza: 100W
- Porte video:
- 2x HDMI
- Risoluzione:
- 1 monitor 1x HDMI ? fino a 1440p/50Hz
- 2 monitor 2x HDMI ? fino a 2x 1080p/60Hz
- 2 porte USB 3.2 Gen1
- 4 porte USB 2.0
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900)
- 1x uscita audio da 3,5 mm, 1x ingresso microfono da 3,5 mm
- 1x ingresso alimentazione (DC 20V/6,75A)
- Clonazione dell indirizzo MAC: sì (utilizzando i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Supporto per il blocco Kensington
- Supporto per montaggio VESA
- Cavo USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu
- Facile installazione del driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (link esterno))
- Dimensioni del prodotto: 224 x 88 x 27 mm
- Peso del prodotto: 314 g
- Dimensioni della confezione: 250 x 250 x 50 mm
- Peso della confezione: 1174 g

Requisiti hardware:
- Un dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera.

Requisiti Power Delivery:
- Un dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery.

Sistema operativo:
- Windows 10/11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu

Se il dock è collegato tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.

Contenuto confezione
- Prodotto
- Cavo USB-C con adattatore da USB-C a USB-A (100 cm)
- Adattatore di alimentazione (cavo CC 110 cm, cavo di alimentazione 170 cm)
- Manuale

SPECIFICHE	
Colore	nero

Tipo	docking station universale
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1,17 kg
Lato A	25 cm
Lato B	25 cm
Lato C	5 cm
DIMENSIONI	
Altezza	244 mm
Larghezza	88 mm
Peso	314 gr
Profondità	27 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	sintetico ABS
Tipologia specifica	Docking station universale
Altre informazioni	• Consegna di potenza: 100W • Porte video: 2xHDMI • 2 porte USB 3.2 Gen1 • 4 porte USB 2.0 • 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900) • 1x uscita audio da 3,5 mm, 1x ingresso microfono da 3,5 mm • 1x ingresso alimentazione (DC 20V/6,75A) m
Lucchetto	Si
Order code	• Clonazione dellindirizzo MAC: sì (utilizzando i-tec Docker Pro) • WOL: S1, S2, S3 • Supporto per il blocco Kensington • Supporto per montaggio VESA (codice VESADOCK1) • Cavo USB-C (100 cm)
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	

Marca Primaria	**Requisiti hardware:** • Un dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera. **Requisiti Power Delivery:** • Un dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery. **Sistema operativo:** • Windows 10/11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu Se il dock è collegato tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.
Modello Primario	Contenuto della confezione: • Prodotto • Cavo USB-C con adattatore da USB-C a USB-A (100 cm) • Adattatore di alimentazione (cavo CC 110 cm, cavo di alimentazione 170 cm) • Manuale
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	Si