


Monitor connect 4k serie n 55 3y	
Codice	CK308234
EAN	5055387667495
Marca	OPTOMA
Part number	N3551K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19.8
Volume (cm³)	169678.5
<p> I display professionali della serie Connect sono progettati per migliorare le attuali configurazioni di conferenza degli ambienti aziendali e scolastici per adattarsi a scenari di lavoro ibridi e di apprendimento a distanza. Il software intuitivo consente agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto. </p> <p> Con orientamento verticale e orizzontale, la serie Connect è progettata per l'utilizzo in lobby aziendali e aree di accoglienza, sale conferenze, aule, segnaletica digitale e altri ambienti professionali. </p> <p> Progettato per una connettività semplificata e un maggiore coinvolgimento, i contenuti possono essere condivisi in modalità wireless (con modulo BT/WiFi opzionale cod. SI07B) con Creative Cast, insieme alla visualizzazione dei contenuti dal vivo e alla collaborazione in tempo reale con i display interattivi a schermo piatto di Optoma tramite Whiteboard. Con un lettore multimediale integrato, gli utenti possono visualizzare informazioni, creare e personalizzare la propria playlist. </p> <p> Inoltre, gli utenti possono anche caricare file in modalità wireless (con modulo BT/WiFi opzionale </p>	

cod. SI07B) e accedere al cloud su sistemi popolari come Google, Microsoft e Dropbox tramite il File Manager di Optoma.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI

Altezza	70,3 cm
Larghezza	123,3 cm
Peso	13,4 Kg
Profondità	7,14 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,3 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	450 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	LED
Tempo di risposta	6 ms
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor, Cavi, Istruzioni, Telecomando
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Wi-Fi	Si

Webcam Integrata	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	150 W
Potenza assorbita	150 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (200x400mm)