


<p>monitor digital signage 55" OPTOMA 55" UHD 4K Android 11 N3551K</p>	
Codice	CK308234
EAN	5055387667495
Marca	OPTOMA
Part number	N3551K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19.8
Volume (cm ³)	169678.5

I display professionali della serie Connect sono progettati per migliorare le attuali configurazioni di conferenza degli ambienti aziendali e scolastici per adattarsi a scenari di lavoro ibridi e di apprendimento a distanza. Il software intuitivo consente agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto.

Con orientamento verticale e orizzontale, la serie Connect è progettata per l'utilizzo in lobby aziendali e aree di accoglienza, sale conferenze, aule, segnaletica digitale e altri ambienti professionali.

Progettato per una connettività semplificata e un maggiore coinvolgimento, i contenuti possono essere condivisi in modalità wireless con Creative Cast, insieme alla visualizzazione dei contenuti dal vivo e alla collaborazione in tempo reale con i display interattivi a schermo piatto di Optoma tramite Whiteboard. Con un lettore multimediale integrato, gli utenti possono visualizzare informazioni, creare e personalizzare la propria playlist.

Inoltre, gli utenti possono anche caricare file in modalità wireless e accedere al cloud su sistemi

popolari come Google, Microsoft e Dropbox tramite il File Manager di Optoma.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	450 cd/m ²
Tecnologia pannello	LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0,3 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	18/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x

	Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Monitor, Cavi, Istruzioni, Telecomando
DIMENSIONI	
Altezza	70,3 cm
Larghezza	123,3 cm
Profondità	7,14 cm
Peso	13,4 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (200x400mm)
Supporto montaggio VESA	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	150 W
Potenza assorbita in esercizio	150 W