


Monitor connect 4k serie n 65 3y	
---	--

Codice	CK308235
EAN	5055387666856
Marca	OPTOMA
Part number	N3651K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34
Volume (cm ³)	321316.578

I display professionali della serie Connect sono progettati per migliorare le attuali configurazioni di conferenza degli ambienti aziendali e scolastici per adattarsi a scenari di lavoro ibridi e di apprendimento a distanza. Il software intuitivo consente agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto. Con orientamento verticale e orizzontale, la serie Connect è progettata per l'utilizzo in lobby aziendali e aree di accoglienza, sale conferenze, aule, segnaletica digitale e altri ambienti professionali. Progettato per una connettività semplificata e un maggiore coinvolgimento, i contenuti possono essere condivisi in modalità wireless (con modulo BT/WiFi opzionale cod. SI07B) con Creative Cast, insieme alla visualizzazione dei contenuti dal vivo e alla collaborazione in tempo reale con i display interattivi a schermo piatto di Optoma tramite Whiteboard. Con un lettore multimediale integrato, gli utenti possono visualizzare informazioni, creare e personalizzare la propria playlist. Inoltre, gli utenti possono anche caricare file in modalità wireless (con modulo BT/WiFi opzionale cod. SI07B) e accedere al cloud su sistemi popolari come Google, Microsoft e Dropbox tramite il File Manager di Optoma.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	65"

DIMENSIONI	
Altezza	83,8 cm
Larghezza	146,3 cm
Peso	26 Kg
Profondità	8,16 cm

SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,3 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	450 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	LED
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	3000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor, Cavi, Istruzioni, Telecomando
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No

Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	2
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	165 W
Potenza assorbita	165 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si