


<b>monitor digital signage 65" OPTOMA N3651K</b>	
Codice	CK308235
EAN	5055387666856
Marca	OPTOMA
Part number	N3651K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34
Volume (cm <sup>3</sup> )	321316.578

I display professionali della serie Connect sono progettati per migliorare le attuali configurazioni di conferenza degli ambienti aziendali e scolastici per adattarsi a scenari di lavoro ibridi e di apprendimento a distanza. Il software intuitivo consente agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto.

Con orientamento verticale e orizzontale, la serie Connect è progettata per l'utilizzo in lobby aziendali e aree di accoglienza, sale conferenze, aule, segnaletica digitale e altri ambienti professionali.

Progettato per una connettività semplificata e un maggiore coinvolgimento, i contenuti possono essere condivisi in modalità wireless con Creative Cast, insieme alla visualizzazione dei contenuti dal vivo e alla collaborazione in tempo reale con i display interattivi a schermo piatto di Optoma tramite Whiteboard. Con un lettore multimediale integrato, gli utenti possono visualizzare informazioni, creare e personalizzare la propria playlist.

Inoltre, gli utenti possono anche caricare file in modalità wireless e accedere al cloud su sistemi

popolari come Google, Microsoft e Dropbox tramite il File Manager di Optoma.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	65"

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Touch Screen	No
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0,3 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	3000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	24/7

## CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	2
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	

	Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm  Controllo 1 x RS232
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Monitor, Cavi, Istruzioni, Telecomando
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	83,8 cm
Larghezza	146,3 cm
Profondità	8,16 cm
Peso	26 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si
<b>CONSUMI</b>	

Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	165 W
Potenza assorbita in esercizio	165 W