

monitor digital signage 110" LG
 ELECTRONICS 110UM5K-B.AEUQ



Codice	CK308251
EAN	8806084240859
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM110UM5K-B.AEUQ
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	100
Volume (cm ³)	1614807

110UM5K

Display UHD

Luminosità: 500 nit (tip.) Risoluzione: ULTRA HD (3.840 x 2.160) Cornice: 17 mm (cornice uniforme) Altoparlante incorporato (10 W + 10 W) Interfaccia: HDMI (3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR

Offre un'esperienza visiva coinvolgente con una qualità delle immagini a definizione 4 volte superiore rispetto all'FHD.

Livello di luminosità adeguato

La serie UM5K vanta un livello di luminosità adeguato di 500 cd/m² per display interni, mostrando efficacemente i contenuti e catturando l'attenzione del pubblico. Ciò lo rende una soluzione di

visualizzazione adeguata a scopi di marketing in vari contesti, tra cui sale riunioni, aeroporti, punti vendita e centri commerciali.

Prestazioni elevate con webOS

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.

Altoparlante incorporato

I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori da altoparlanti integrati, senza la necessità di acquistare o installare altoparlanti esterni.

Compatibile con il sistema di controllo AV

La serie UM5K supporta Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione perfetta e un controllo automatizzato, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

Soluzioni SuperSign

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	110"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	110 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	ADS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px

Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	120 Hz
Frequenza Massima	120 Hz
Tempo operativo	16/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	HDMI (3 (HDMI1/2 : HDCP 2.2/1.4, HDMI3)), DP (HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Tipo A
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Contenuto della confezione	Telecomando (include batteria 2ea), cavo di alimentazione, QSG, ricevitore sensor telefono a RS232C Genere

DIMENSIONI	
Altezza	140,8 cm
Larghezza	247,2 cm
Profondità	9,99 cm
Peso	80 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (1500x600mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No