



110um5k-b

Codice	CK308251
EAN	8806084240859
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	110UM5K-B.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	110
Volume (cm <sup>3</sup> )	1614807

**110UM5K**

**Display UHD** Luminosità: 500 nit (tip.) Risoluzione: ULTRA HD (3.840 x 2.160) Cornice: 17 mm (cornice uniforme) Altoparlante incorporato (10 W + 10 W) Interfaccia: HDMI (3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR

Offre un'esperienza visiva coinvolgente con una qualità delle immagini a definizione 4 volte superiore rispetto all'FHD.

**Livello di luminosità adeguato**

La serie UM5K vanta un livello di luminosità adeguato di 500 cd/m<sup>2</sup> per display interni, mostrando efficacemente i contenuti e catturando l'attenzione del pubblico. Ciò lo rende una soluzione di visualizzazione adeguata a scopi di marketing in vari contesti, tra cui sale riunioni, aeroporti, punti vendita e centri commerciali.

**Prestazioni elevate con webOS**

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.

**Altoparlante incorporato**

I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori da altoparlanti integrati, senza la necessità di

acquistare o installare altoparlanti esterni.

#### **Compatibile con il sistema di controllo AV**

La serie UM5K supporta Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione perfetta e un controllo automatizzato, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

#### **Soluzioni SuperSign**

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

### **SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	110"

### **DIMENSIONI**

Altezza	140,8 cm
Larghezza	247,2 cm
Peso	80 Kg
Profondità	9,99 cm

### **SCHERMO**

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	120 Hz
Frequenza Ottimale	120 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	110 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms

Contrasto dinamico	1000000 :1
Tempo operativo	16/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Telecomando (include batteria 2ea), cavo di alimentazione, QSG, ricevitore sensorizzato, telefono a RS232C Genere
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	A
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	HDMI (3 (HDMI1/2 : HDCP 2.2/1.4, HDMI3)), DP (HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Tipo A
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si

Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (1500x600mm)