



110um5k-b



| Codice           | CK308251       |
|------------------|----------------|
| EAN              | 8806084240859  |
| Marca            | LG ELECTRONICS |
| Part number      | 110UM5K-B.AEUQ |
| Storage unit     |                |
| Unità di vendita | Cadauno        |
| Confezione       | 1              |
| Imballaggio      | 1              |
| Peso (kg)        | 110            |
| Volume (cm³)     | 1614807        |

#### 110UM5K

**Display UHD** Luminosità: 500 nit (tip.) Risoluzione: ULTRA HD (3.840 x 2.160) Cornice: 17 mm (cornice uniforme) Altoparlante incorporato (10 W + 10 W) Interfaccia: HDMI (3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR

Offre un'esperienza visiva coinvolgente con una qualità delle immagini a definizione 4 volte superiore rispetto all'FHD.

# Livello di luminosità adeguato

La serie UM5K vanta un livello di luminosità adeguato di 500 cd/m² per display interni, mostrando efficacemente i contenuti e catturando l'attenzione del pubblico. Ciò lo rende una soluzione di visualizzazione adeguata a scopi di marketing in vari contesti, tra cui sale riunioni, aeroporti, punti vendita e centri commerciali.

### Prestazioni elevate con webOS

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.

### Altoparlante incorporato

I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori da altoparlanti integrati, senza la necessità di

acquistare o installare altoparlanti esterni.

# Compatibile con il sistema di controllo AV

La serie UM5K supporta Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione perfetta e un controllo automatizzato, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

# Soluzioni SuperSign

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

| SPECIFICHE         |                |
|--------------------|----------------|
| Tipo               | monitor        |
| Marca              | LG ELECTRONICS |
| Dimensione Schermo | 110"           |

| DIMENSIONI                         |                       |  |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Altezza                            | 140,8 cm              |  |
| Larghezza                          | 247,2 cm              |  |
| Peso                               | 80 Kg                 |  |
| Profondità                         | 9,99 cm               |  |
| SCHERMO                            |                       |  |
| Angolo di visione orizzontale      | 178 °                 |  |
| Angolo di visione verticale        | 178 °                 |  |
| Dot pitch                          | 0 mm                  |  |
| Rapporto d'aspetto                 | 16:9                  |  |
| Frequenza Massima                  | 120 Hz                |  |
| Frequenza Ottimale                 | 120 Hz                |  |
| Luminosità                         | 500 cd/m <sup>2</sup> |  |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 110 "                 |  |
| Contrasto standard                 | 1200 :1               |  |
| Risoluzione massima verticale      | 2160 px               |  |
| Risoluzione massima orizzontale    | 3840 px               |  |
| Tecnologia pannello                | ADS                   |  |
| Tempo di risposta                  | 8 ms                  |  |

| Contrasto dinamico         | 1000000 :1   |
|----------------------------|--|
| Tempo operativo            | 16/7   |
| Touch Screen               | No   |
| Risoluzione video          | 4K (UHD)   |
| GENERALE                   |  |
| Colore principale          | Nero   |
| Contenuto della confezione | Telecomando (include batteria 2ea), cavo di alimentazione, QSG, ricevitore se telefono a RS232C Genere   |
| Wi-Fi                      | Si   |
| Webcam Integrata           | No   |
| Alimentatore               | Interno  |
| Posizionamento             | Indoor   |
| CONNESSIONI                |  |
| Nr. porte DVI              | 1  |
| Nr. porte HDMI             | 3 nr   |
| Nr. porte VGA              | 0  |
| Nr. porte DisplayPort      | 1  |
| Nr. porte Ethernet         | 1  |
| Nr. porte Thunderbolt      | 0  |
| Nr. porte USB              | 1  |
| Nr. porte USB 3.1 - Type C | 0  |
| Tipi connessione           | HDMI (3 (HDMI1/2 : HDCP 2.2/1.4, HDMI3)), DP (HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Tipo A |
| AUDIO                      |  |
| Nr. altoparlanti           | 2 nr.  |
| Potenza                    | 10 W   |
| Multimediale               | Si   |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTIN  | , ,  |
| Supporto montaggio VESA    | Si   |
| Staffa nella confezione    | No   |
|                            |  |

| Formato VESA FDMI (Flat Display | MIS-F (1500x600mm) |
|---------------------------------|--------------------|
| Mounting Interface)             |                    |