ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor creative touch serie 3 75	
Codice	CK308292
EAN	5055387666627
Marca	OPTOMA
Part number	3752RK
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	66.5
Volume (cm³)	475167

Collaborazione solida, ampie opzioni di connettività e un design incentrato sul valore. Combinando la tecnologia più recente e ricca di tutto ciò che un'aula o un'azienda richiede, la serie Creative Touch 3 offre tutte le funzionalità e la potenza di elaborazione necessarie per creare, istruire e collaborare.

Accedi facilmente alle porte anteriori per la connettività HDMI e USB. Per la connettività wireless, CreativeCast Pro di Optoma consente a un massimo di quattro utenti di condividere contenuti contemporaneamente dal proprio dispositivo Windows, iOS, macOS, Chrome o Android.

I display interattivi facili da usare rendono anche le lezioni più divertenti con strumenti integrati come modelli, digitazione in testo, riconoscimento della grafia. Oltre a strumenti di collaborazione come Cloud Whiteboard, Google Classroom e Vote, dove gli insegnanti possono raccogliere feedback preziosi all'istante.

Dotato di uno slot OPS e di aggiornamenti OTA facili da scaricare, il display touchscreen è a prova di futuro se le tue esigenze dovessero cambiare nel mondo in continua evoluzione della

tecnologia. (OPS venduto separatamente).

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	75"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	cavo alimentazione, cavo USB touch, cavo HDMI, 2x penna scrittura, telecomando, batterie, portapenne e vassoio, guida rapida
Colore secondario	Nero
Tecnologia Touch screen	Multitouch
FEATURES	
Altre caratteristiche	informazione non disponibile
Altre certificazioni	CE
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
DISPLAY	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Risoluzione massima orizzontale	3840
Frequenza ottimale	0 Hz
Formato	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Luminosità	400 cd/m²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160
Contrasto dinamico	5000 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo

Risoluzione video	4K (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	6
HDMI	3
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	153,1 W
Potenza assorbita stand by	0,5
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	104,7 cm
Larghezza	173,5 cm
Profondità	116 cm
Peso	51 gr
DIMENSIONI	
Altezza	104,7 cm
Larghezza	173,5 cm
Peso	51 Kg
Profondità	11,6 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "

Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	DIRECT LED
Tempo di risposta	6 ms
Contrasto dinamico	5000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	Si
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Altre Caratteristiche	Wi Fi Opzionale
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard britannico Cavo USB Cavo HDMI Penna da scrittura x2 Telecomando Batteria Portapenne/Vassoio portapenne QGS
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1

Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	5
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Controllo 2 x USB-B interactive, 1 x RS232
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	153 W
Potenza assorbita	153 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si