


Monitor creative touch serie 3 86	
Codice	CK308295
EAN	5055387666634
Marca	OPTOMA
Part number	3862RK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	83
Volume (cm ³)	661696
<p>Collaborazione solida, ampie opzioni di connettività e un design incentrato sul valore. Combinando la tecnologia più recente e ricca di tutto ciò che un'aula o un'azienda richiede, la serie Creative Touch 3 offre tutte le funzionalità e la potenza di elaborazione necessarie per creare, istruire e collaborare.</p> <p>Accedi facilmente alle porte anteriori per la connettività HDMI e USB. Per la connettività wireless, CreativeCast Pro di Optoma consente a un massimo di quattro utenti di condividere contenuti contemporaneamente dal proprio dispositivo Windows, iOS, macOS, Chrome o Android.</p> <p>I display interattivi facili da usare rendono anche le lezioni più divertenti con strumenti integrati come modelli, digitazione in testo, riconoscimento della grafia. Oltre a strumenti di collaborazione come Cloud Whiteboard, Google Classroom e Vote, dove gli insegnanti possono raccogliere feedback preziosi all'istante.</p> <p>Dotato di uno slot OPS e di aggiornamenti OTA facili da scaricare, il display touchscreen è a prova di futuro se le tue esigenze dovessero cambiare nel mondo in continua evoluzione della</p>	

tecnologia. (OPS venduto separatamente).

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	86"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	86 "
Touch Screen	Si
Luminosità	400 cd/m ²
Tecnologia pannello	DIRECT LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	4000 :1
Contrasto dinamico	5000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	18/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	5
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1

Tipi connessione	Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Controllo 2 x USB-B interactive, 1 x RS232
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No
Altre Caratteristiche	Wi Fi Opzionale
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard britannico Cavo USB Cavo HDMI Penna da scrittura x2 Telecomando Batteria Portapenne/Vassoio portapenne QGS
DIMENSIONI	
Altezza	118,7 cm
Larghezza	198,1 cm
Profondità	11,6 cm
Peso	64 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)

Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	208 W
Potenza assorbita in esercizio	208 W
DISPLAY	
Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	5000 :1
Contrasto standard	1200 :1
Dot pitch	0 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	86 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	0 Hz
GENERALE	
Tecnologia Touch screen	Multitouch
Colore principale	Nero
Colore secondario	Nero
Contenuto della confezione	cavo alimentazione, cavo USB touch, cavo HDMI, 2x penna scrittura, telecomando, batterie, portapenne e vassoio, guida rapida
FEATURES	
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °

Altre certificazioni	CE
Altre caratteristiche	informazione non disponibile
AUDIO	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	6
HDMI	3
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	207,9 W
Potenza assorbita stand by	0,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x400mm)
Staffa nella confezione	No
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	118,7 cm
Larghezza	198,1 cm
Profondità	116 cm
Peso	64 gr
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si