


Monitor connect 4k serie n 98 3y	
Codice	CK308507
EAN	5055387666887
Marca	OPTOMA
Part number	N3981K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	90.3
Volume (cm³)	928070
<p> I display professionali della serie Connect sono progettati per migliorare le attuali configurazioni di conferenza degli ambienti aziendali e scolastici per adattarsi a scenari di lavoro ibridi e di apprendimento a distanza. Il software intuitivo consente agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto. Con orientamento verticale e orizzontale, la serie Connect è progettata per l'utilizzo in lobby aziendali e aree di accoglienza, sale conferenze, aule, segnaletica digitale e altri ambienti professionali. Progettato per una connettività semplificata e un maggiore coinvolgimento, i contenuti possono essere condivisi in modalità wireless (con modulo BT/WiFi opzionale cod. SI07B) con Creative Cast, insieme alla visualizzazione dei contenuti dal vivo e alla collaborazione in tempo reale con i display interattivi a schermo piatto di Optoma tramite Whiteboard. Con un lettore multimediale integrato, gli utenti possono visualizzare informazioni, creare e personalizzare la propria playlist. Inoltre, gli utenti possono anche caricare file in modalità wireless (con modulo BT/WiFi opzionale cod. SI07B) e accedere al cloud su sistemi popolari come Google, Microsoft e Dropbox tramite il File Manager di Optoma. </p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	98"

DIMENSIONI	
Altezza	127 cm
Larghezza	221 cm
Peso	69 Kg
Profondità	7,9 cm

SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,4 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	98 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	LED
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	3000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor, Cavi, Istruzioni, Telecomando
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No

Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	2
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	340 W
Potenza assorbita	340 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (800x600mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si