


<p>Gruppo di continuità APC APC SMART-UPS RT 5KVA 230V SRTG5KXLI</p>	
Codice	CK308538
EAN	0731304411802
Marca	APC
Part number	SRTG5KXLI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	75.2
Volume (cm ³)	201600
<p>Smart-UPS APC on-line, 5kVA/5kW, rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ hard wire 3 (H+N+E) prese, scheda di rete, senza rail kit</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	5.000w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	5000 W

Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	55 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	Si
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,78 cm
Larghezza	44 cm
Peso	51,9 kg
Profondità	62 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	5000 W
Potenza Erogata Va	5000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	94 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	3

Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	N/A
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	96 V
Capacità	960 Ah