

<p><b>Condizionatore portatile a 12.000 btu/h NAICON</b>  <b>Condizionatore Portatile IGLU 12000 BTU DL-IGLUVS120</b></p>	
Codice	CK310506
EAN	8033102211267
Marca	NAICON
Part number	DL-IGLUVS12000F
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	26.3
Volume (cm <sup>3</sup> )	137104
<p>Condizionatore Portatile IGLU 12000 BTU</p>	

Marca	NAICON
Classe efficienza energetica	a
Potenza frigorifera	12.000 btu/h

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Indice EER di Efficienza Energetica Globale	2,61
Coefficiente di Rendimento COP	0
Temperatura min impostabile	16 °C
Volume ambiente consigliato	0 m <sup>3</sup>
Classe di Efficienza Energetica	A
Gas Refrigerante	R290
Tipo di Condizionatore	Portatile aria-aria
Pompa di Calore	No
Potenza Assorbita	1010 W
Potenza frigorifera	12000 Btu/h
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Colore primario	Bianco
Altezza Unità Esterna	0 mm
Larghezza Unità Esterna	0 mm
Profondità Unità Esterna	0 mm
Peso Unità Esterna	0 kg
Altezza Unità Interna	713 mm
Larghezza Unità Interna	365 mm
Profondità Unità Interna	355 mm
Peso Unità Interna	24 kg
Display digitale	Si
Rotelle	Si
Livello pressione sonora minimo	55
Livello pressione sonora massimo	65
Lunghezza Guaina Flessibile	0 mm
Lunghezza Tubo Scarico Aria Calda	0 mm
<b>FUNZIONI DI COMFORT</b>	
Capacità deumidificazione	24 L/h

Capacità di Raffreddamento	12000 Btu/h
Capacità di Riscaldamento	0 Btu/h
Numero velocità ventilazione	0
Velocità Ventola max	0 gpm
Circolazione dell'Aria - Max	350 m <sup>3</sup> /h
Circolazione dell'Aria - Med	0 m <sup>3</sup> /h
Circolazione dell'Aria - Min	0 m <sup>3</sup> /h
Smaltimento Condensa	Il condizionatore è dotato di vaschetta per raccolta della condensa, o scarico diretto.
Timer fino a	1 h
Altre Funzioni	Il condizionatore è dotato di : Funzione refrigerazione, deumidificazione, ventilazione e scarico continuo condensa. Interfaccia kit espulsione aria posta in alto sul prodotto in modo da facilitare il montaggio ed avere un flusso di aria più lineare. Pannello di controllo con display a LED e telecomando. Capacità filtraggio dell'aria. Funzione Timer Funzioni di protezione con ripartenza automatica del compressore dopo 3 minuti. Diverse protezioni disponibili. Temperatura limite massima in raffreddamento: 35/24°C; in riscaldamento :20/12 °C. Intervallo di Temperatura di funzionamento : 7-35°C.
Termostato ambiente	Si
Telecomando	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Compatibilità IFTTT	No