ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

55um5n-h	
Codice	CK310654
EAN	8806084298898
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	55UM5N-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.8
Volume (cm³)	170538.75

55UM5N-H - Display UHD Signage

Display ad alta risoluzione

Offre una risoluzione quattro volte superiore a quella FHD, soddisfacendo visivamente per i clienti. Inoltre, il rivestimento antiriflesso sullo schermo riduce il riflesso dello schermo in ambienti con illuminazione intensa, aumentando la visibilità e la leggibilità, offrendo ai clienti uno schermo confortevole.

Comoda piattaforma webOS

L'UM5N-H è dotato di un SoC ad alte prestazioni che consente di eseguire più attività senza un lettore multimediale separato. La piattaforma webOS fornisce strumenti di sviluppo di app con un'interfaccia utente intuitiva che migliora la comodità dell'utente, consentendo una facile connessione con sensori esterni e app partner webOS per creare un ambiente SI-friendly.

Durata che garantisce affidabilità

Ottimizzato per gli ambienti aziendali, l'UM5N-H è protetto da sale, polvere, polvere di ferro e umidità grazie al rivestimento conforme sulla scheda di alimentazione, che consente un funzionamento stabile. Inoltre, le sue caratteristiche incentrate sul cliente, come IP5x, inclinazione a 30 gradi e monitoraggio degli urti, offrono affidabilità e soddisfazione.

Progettazione per l'utilizzo dello spazio

Progettato con cornici sottili e una semplice gestione dei cavi, l'UM5N-H consente di risparmiare spazio. Con prese di corrente nascoste specializzate, può essere installato vicino alla parete, lasciando solo circa 13 mm di spazio con la staffa sottile.

Funzionalità di sicurezza avanzate

L'UM5N-H offre funzionalità di sicurezza, tra cui la tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) di LG, che protegge i dati importanti da accessi esterni o attacchi.

Sostenibilità

Con un impegno per l'innovazione e la sostenibilità, LG è costantemente impegnata a creare un futuro migliore per produttori, consumatori e generazioni future. Con l'obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi, massimizzare il riciclaggio e gestire efficacemente l'alimentazione, LG si impegna attivamente per la sostenibilità, ottenendo varie certificazioni come FCC EMC Classe B.

Soluzioni SuperSign

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI	
Altezza	71 cm
Larghezza	123,7 cm
Peso	14,2 Kg
Profondità	5,77 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Contrasto standard	1100 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	1000000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Altre Caratteristiche	Memoria interna 16 GB, Wi-Fi integrato, sensore (sensore di temperatura, sensore d sensore di accelerazione (giroscopico), funzionamento con tasti locali, altoparlante dei contenuti locali, Group Manager, USB Plug & Play, failover, immagine (immag segnale), sincronizzazione (sincronizzazione RS-232C, sincronizzazione rete locale schermo, tag video (4), Riproduzione tramite URL, rotazione (rotazione schermo, r riproduzione senza pause, impostazione modalità riquadro (max. 15 × 15), impostaz ISM, ID impostazione automatica, invio di stato, gestione di controllo, compatibilit connesso®), risparmio energetico intelligente, modalità PM, Wake on LAN, Netwo Server Setting, webRTC, Pro:Idiom
Colore principale	Nero

Contenuto della confezione	Telecomando, cavo di alimentazione, QSG, libro di regolamentazione, telefono a R
Energy Star, certificato	Si
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	HDMI In (3, 3.840 × 2.160 @ 60Hz, HDCP 2.2/1.4), DP In (3.840 × 2.160 @ 60Hz, HDCP 2.2/1.3), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN) In, IR In, USB In 2.0 (Tipo A)
AUDIO	
Nr. altoparlanti	1 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si