ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb-c dual4k/60hz dp videoadapter	
Codice	CK310695
EAN	8595611706554
Marca	I-TEC
Part number	C31DUAL4K60DP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.529
Volume (cm³)	837.21223

i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) DP Video Adapter

Adattatore video da USB-C a 2xDP 4K/60HZ (singolo video 8K/30Hz)
Espandi il tuo desktop con due monitor DP esterni o collega proiettori o televisori al tuo notebook, tablet o PC tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L adattatore supporta 1x 8K / 30 Hz o 2x 4K / 60 Hz*.
L utilizzo è molto semplice: basta collegare l adattatore alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 del computer, connetterlo con un dispositivo di visualizzazione tramite cavo DP e iniziare subito a utilizzarlo. L installazione del driver è automatica dal sistema.
Espandi il tuo desktop con due monitor DP esterni o collega proiettori o televisori al tuo notebook, tablet o PC tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L adattatore supporta 1x 8K / 30 Hz o 2x 4K / 60 Hz*.
L utilizzo è molto semplice: basta collegare l adattatore alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 del computer, connetterlo con un dispositivo di visualizzazione tramite cavo DP e iniziare subito a utilizzarlo. L installazione del driver è automatica dal sistema.
*Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream

Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su entrambi i monitor collegati.

Specifiche Tecniche
1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (30 cm).
Tecnologia dell adattatore grafico: USB-C (MST)
Porte video : 2x DP
Risoluzioni supportate :
Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.2:
1 monitor 1x DisplayPort - fino a 4K/60Hz
1 monitor 1x DisplayPort - fino a QHD/144Hz
2 monitor 1x Display Port + 1x Display Port - fino a 2x 4K/30Hz
Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.4:
1 monitor 1x DP - fino a 8K/30Hz
1 monitor 1x DP - fino a 4K/120Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
2 monitor 1x DP + 1x DP - fino a 2x 4K/60Hz

REQUISITI DI SISTEMA :
Requisiti hardware: Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 disponibile.
Requisiti di uscita video: Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera compatibile con la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt 3/4.
Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.
* MacOS non supporta la tecnologia MST (Multi Stream Transport). Se si collegano due monitor alla stazione tramite le porte DisplayPort su macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor.
** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento di immagini multischermo o l opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection.

SPECIFICHE	
Marca	I-TEC
Connettore 1	usb type-c
Connettore 2	displayport

GENERALE	
Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Femmina
Tipo connett. esterno	USB Type-C
Tipo connett. interno	DisplayPort
Colore	Nero

N° Pezzi per Confezione	1
Compatibile con	1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (30 cm). Tecnologia delladattatore grafico: USB-C (MST) Porte video :2x DP Requisiti hardware: Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 disponibile. Requisiti di uscita video: Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera compatibile con la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt 3/4. Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. * MacOS non supporta la tecnologia MST (Multi Stream Transport). Se si collegano due monitor alla stazione tramite le porte DisplayPort su macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento di immagini multischermo o lopzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection.
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	2,5 cm
Lato B	13 cm
Lato C	18 cm
Peso con imballo	0,13 kg