

<p>Usb-c dual4k/60hz dp videoadapter</p>	 <p>Adattatore video supportandone fino a 2 monitor esterni.</p> <p>1 2</p>
<p>Codice</p>	<p>CK310695</p>
<p>EAN</p>	<p>8595611706554</p>
<p>Marca</p>	<p>I-TEC</p>
<p>Part number</p>	<p>C31DUAL4K60DP</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.529</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>837.21223</p>
<p>i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) DP Video AdapterEspandi il tuo desktop con due monitor DP esterni o collega proiettori o televisori al tuo notebook, tablet o PC tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L adattatore supporta 1x 8K / 30 Hz o 2x 4K / 60 Hz*.</p> <p>L utilizzo è molto semplice: basta collegare l adattatore alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 del computer, connetterlo con un dispositivo di visualizzazione tramite cavo DP e iniziare subito a utilizzarlo. L installazione del driver è automatica dal sistema.</p> <p>*Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su entrambi i monitor collegati.</p> <p>Specifiche Tecniche</p> <p>1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (30 cm).Tecnologia dell adattatore grafico: USB-C (MST)Porte video :2x DPRisoluzioni supportate :Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.2:1 monitor 1x DisplayPort ? fino a 4K/60Hz1 monitor 1x DisplayPort ? fino a QHD/144Hz2 monitor 1x Display Port + 1x Display Port ? fino a 2x</p>	

4K/30HzDispositivo host compatibile con DisplayPort 1.4:1 monitor 1x DP ? fino a 8K/30Hz1 monitor 1x DP ? fino a 4K/120Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz2 monitor 1x DP + 1x DP ? fino a 2x 4K/60Hz

SPECIFICHE	
Marca	I-TEC
Connettore 1	usb type-c
Connettore 2	displayport

GENERALE	
Tipo connett. esterno	USB Type-C
Formato connett. esterno	Maschio
Tipo connett. interno	DisplayPort
Formato connett. interno	Femmina
N° Pezzi per Confezione	1
Colore	Nero
Compatibile con	<p>REQUISITI DI SISTEMA</p> <p><u>Requisiti hardware :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo con una porta USB-C o Thunderbolt3 disponibile. <p><u>Requisiti di uscita video:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo con una porta USB-C disponibile compatibile con DisplayPort alternate mode o porta Thu <p><u>Sistema operativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiorn <p>* MacOS non supporta la tecnologia MST (Multi Stream Transport). Se due monitor sono collegati alla staz le porte di visualizzazione su macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine.</p>

	** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo o l'opzione di visualizzazione estesa. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo speculare (per Android con DEX e l'estensione Easy Projection).
--	--

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	2,5 cm
Lato B	13 cm
Lato C	18 cm
Peso con imballo	0,13 kg